

Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální bojler 400 V

Model	Sap kód	00008608
SDBB 2021 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00008608	Typ vývinu páry	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Šířka netto [mm]	1200	Počet GN / EN zařízení	20
Hloubka netto [mm]	910	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Výška netto [mm]	1850	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	370.00	Typ ovládání	Digitální
Příkon elektrický [kW]	54.100		

Technický list

Technický výkres



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální bojler 400 V

Model	Sap kód	00008608
SDBB 2021 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální bojler 400 V

Model	Sap kód	00008608
SDBB 2021 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

2

Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, příklady, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovací prostředek

systém zároveň odvápní mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisní zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

Samonavíjecí sprcha

bubnový navíječ integrovaný v těle konvektomatu

sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální bojler 400 V

Model	Sap kód	00008608
SDBB 2021 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00008608

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

910

4. Výška netto [mm]:

1850

5. Hmotnost netto [kg]:

370.00

6. Šířka brutto [mm]:

1320

7. Hloubka brutto [mm]:

1130

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

380.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

54.100

12. Materiál:

AISI 304

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Nastavitelné nožičky:

Ano

15. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

16. Stohovatelnost:

Ne

17. Typ ovládání:

Digitální

18. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

19. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

20. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

21. Delta T tepelná úprava:

Ano

22. Automatický předehřev:

Ano

23. Automatické zchlazení:

Ano

24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

25. Vaření přes noc:

Ne

26. Více úrovně vaření:

Ne

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální bojler 400 V

Model	Sap kód	00008608
SDBB 2021 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

28. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

29. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

30. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

31. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

32. Reverzibilní ventilátor:

Ano

33. Funkce udržovací skříně:

Ano

34. Materiál tělesa:

Incoloy

35. Sonda:

Ano

36. Sprcha:

Ruční navíjecí

37. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

38. Funkce uzení:

Ne

39. Vnitřní osvětlení:

Ano

40. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

41. Počet ventilátorů:

2

42. Počet rychlostí ventilátoru:

6

43. Počet programů:

99

44. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

45. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

46. Počet přednastavených programů:

40

47. Počet kroků receptu:

9

48. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

49. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

50. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

51. HACCP:

Ano

52. Počet GN / EN zařízení:

20

53. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

54. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální bojler 400 V

Model	Sap kód	00008608
SDBB 2021 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

57. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

56. Průřez vodičů CU [mm²]:

35

58. Přípojka na vodu:

3/4"