

Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011274
TT 112 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011274	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	721	Objem vany [l]	22
Hloubka netto [mm]	836	Příkon vany [kW]	2.500
Výška netto [mm]	1555	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,2
Hmotnost netto [kg]	111.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	10.200	Světla výška dveří [mm]	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	12.00		

Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011274
TT 112 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011274
TT 112 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standard
- delší životnost

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

9

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

12

Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011274
TT 112 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011274

2. Šířka netto [mm]:

721

3. Hloubka netto [mm]:

836

4. Výška netto [mm]:

1555

5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

6. Šířka brutto [mm]:

870

7. Hloubka brutto [mm]:

760

8. Výška brutto [mm]:

1615

9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

17. Počet programů:

13

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

19. Světla výška dveří [mm]:

465

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

12.00

24. Příkon bojleru [kW]:

7.000

25. Objem vany [l]:

22

26. Příkon vany [kW]:

2.500

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011274
TT 112 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

30. Materiál mycích ramen:

Nerez

31. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

32. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

33. Materiál oplachových ramen:

Nerez

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

35. Podpěry košů:

lisované

36. Hladinové filtry vany:

nerezové

37. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

38. Termostop:

Ano

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

60-40-20

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Systém zdvihu:

Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

47. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

48. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

49. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

50. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

51. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

52. Odpadové čerpadlo:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011274
TT 112 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

53. Autodiagnostika:

Ano

54. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

55. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

56. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

57. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

58. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

59. Teplota oplachové vody [°C]:

80

60. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

61. Program ProSpeed:

Ano

62. Program ProFessional:

Ano

63. Program ProTemp:

Ano

64. Program ProClean:

Ano

65. Program ProDrain:

Ano

66. Program ProEco:

Ano

67. Program ProNew:

Ano

68. Program ProLong:

Ano

69. Program ProGlass:

Ano

70. Program ProWater:

Ano

71. Program ProActive:

Ano

72. Program ProSteel:

Ano

73. Program ProSan:

Ano

74. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

75. Připojka na vodu:

3/4"

76. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50