

Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 2
- Počet plátů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 120
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,3 - 2,7
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 30 - 60
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00014492	Příkon bojleru [kW]	9.500
Šířka netto [mm]	1150	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	770	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1588	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,3 - 2,7
Hmotnost netto [kg]	176.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	30 - 60
Příkon elektrický [kW]	22.000	Maximální posuv košů [koš/h]	120
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500 x 500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model


Sap kód

00014492

CT 120 RX

Skupina artiklů

Myčky tunelové



Technický list

Výhody produktu



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

3

Dávkováče mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

4

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

5

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

6

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

7

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

8

Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

9

Posuvný systém

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

10

Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry
šetří vodu

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00014492

2. Šířka netto [mm]:

1150

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1588

5. Hmotnost netto [kg]:

176.00

6. Šířka brutto [mm]:

1280

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1800

9. Hmotnost brutto [kg]:

202.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

22.000

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

2

16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Modulární konstrukce:

Ano

22. Předmycí modul:

Ne

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

120

24. Samočisticí cyklus:

Ne

25. Objem bojleru [l]:

17.00

26. Příkon bojleru [kW]:

9.500

27. Objem vany [l]:

70

28. Příkon vany [kW]:

10.500

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet mycích ramen:

3

30. Počet oplachových ramen:

2

31. Typ mycích ramen:

Pevná

32. Materiál mycích ramen:

Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ne

34. Typ oplachových ramen:

Pevná

35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

37. Podpěry košů:

svařované

38. Hladinové filtry vany:

nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

60-120

41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

44. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

45. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

46. Typ displeje:

LED rozhraní ProSmart

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Dvojitý oplach:

Ne

50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

51. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,3 - 2,7

54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

30 - 60

55. Teplota oplachové vody [°C]:

80

56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Program ProSpeed:

Ne

58. Program ProFessional:

Ne

59. Program ProFessional 2:

Ne

60. Program ProFessional 4:

Ne

61. Program ProFessional 6:

Ne

62. Program ProFessional 8:

Ne

63. Program ProFessional10:

Ne

64. Program ProTemp:

Ne

65. Program ProSelf:

Ne

66. Program ProClean:

Ne

67. Program ProDrain:

Ne

68. Program ProEco:

Ne

69. Program ProNew:

Ne

70. Program ProLong:

Ne

71. Program ProGlass:

Ne

72. Program ProPlates:

Ne

73. Program ProCold:

Ne

74. Program ProWater:

Ne

75. Program ProActive:

Ne

76. Program ProActive 5:

Ne

77. Program ProActive 7:

Ne

78. Program ProSteel:

Ne

79. Program ProSan:

Ne

80. Program Vysoká kapacita:

Ano

81. Program Běžný provoz:

Ne

82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

83. Program Sklenice:

Ne

84. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Přípojka na vodu:

3/4"

86. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50