

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique

Modèle

CPAD-64ET

Code SAP

00013571

Groupe d'articles


Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Volume de la cuve [L]: 25
- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: À travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations
- Vidange: Oui
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Température maximale de l'appareil [° C]: 110
- Nombre de paniers: 0

Code SAP	00013571	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	Volume de la cuve [L]	25
Profondeur nette [mm]	600	Nombre de paniers	0
Hauteur nette [mm]	510	Nombre de GN / EN	1
Poids net [kg]	15.00	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/3
Puissance électrique [kW]	7.800	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	220

Dessin technique



The diagram illustrates the exploded view of the Bosch 500 Series Dishwasher (SNI60A0000). It shows the main body, the door, and various components with their dimensions.

Main Body Dimensions:

- Top width: 280
- Top depth: 100
- Top width (inner): 270
- Top depth (inner): 90
- Bottom width: 300
- Bottom depth: 120

Door Dimensions:

- Top width: 600
- Top depth: 44.5
- Top width (inner): 512
- Top depth (inner): 43.5
- Bottom width: 45
- Bottom depth: 310
- Bottom width (inner): 45
- Bottom depth (inner): 313.5
- Bottom width (inner): 200
- Bottom depth (inner): 164
- Bottom width (inner): 182.8
- Bottom depth (inner): 102.5
- Bottom width (inner): 268.5
- Bottom depth (inner): 273.4

Other Components and Dimensions:

- Component B: 65
- Component D: 65
- Component E: 65
- Component F: 65
- Component G: 65
- Component H: 65
- Component I: 65
- Component J: 65
- Component K: 65
- Component L: 65
- Component M: 65
- Component N: 65
- Component O: 65
- Component P: 65
- Component Q: 65
- Component R: 65
- Component S: 65
- Component T: 65
- Component U: 65
- Component V: 65
- Component W: 65
- Component X: 65
- Component Y: 65
- Component Z: 65

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques



Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique

Modèle	Code SAP	00013571
CPAD-64ET	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. Code SAP:

00013571

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

510

5. Poids net [kg]:

15.00

6. Largeur brute [mm]:

630

7. Profondeur brute [mm]:

690

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

22.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance électrique [kW]:

7.800

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

15. Matériel:

Inox

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Diamètre de la vanne de vidange:

1"

18. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

19. Volume de la cuve [L]:

25

20. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:

305 x 335 x 327

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

110

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

23. Type de contrôle de la puissance:

Bouton de réglage

24. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

25. Élément de sécurité:Thermostat de sécurité
Microrinterrupteur empêchant l'appareil de fonctionner en l'absence d'eau dans la cuve
Caniveau contre débordement**26. Thermostat de sécurité:**

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Cuiseur à pâtes électrique remplissage automatique

Modèle	Code SAP	00013571
CPAD-64ET	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

27. Informations complémentaires:

Le panier n'est pas inclus - possibilité d'acheter différentes tailles de paniers

28. Nombre de paniers:

0

29. Nombre de cuves:

1

30. Matériau de la cuve:

AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée

31. Construction de l'élément chauffant:

Rotatif

32. Entrée d'eau:

Valve automatique commandée par un bouton

33. Type de vidange:

À travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations

34. Vidange:

Oui

35. Nombre de GN / EN:

1

36. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/3

37. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

220

38. Connexion aux évacuations:

Oui

39. Emplacement du chauffage:

Intérieur

40. Section des conducteurs CU [mm²]:

1,5