

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Four à convection STEAMBOX à gaz 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008599          |
| STBD 0611 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 9»
- Contrôle de l'humidité: régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |                                            |                         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00008599           | <b>Type de connection gaz</b>              | Gaz naturel             |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 860                | <b>Formation de la vapeur</b>              | Injection               |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 795                | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 6                       |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 835                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1                  |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 142.00             | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65                      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.400              | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile + boutons |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Taille de l'écran</b>                   | 9»                      |
| <b>Puissance gaz [kW]</b>        | 12.000             |                                            |                         |

# Fiche technique

Dessin technique



**Four à convection STEAMBOX à gaz 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection**

**Modèle**

**Code SAP**

00008599

STBD 0611 G

**Groupe d'articles**

Four à convection

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Four à convection STEAMBOX à gaz 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008599          |
| STBD 0611 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

1

#### Pulvérisation directe

Production de vapeur par pulvérisation d'eau sur les éléments chauffants directement dans la chambre

- Une solution simple et peu coûteuse : de la vapeur humide avec des gouttelettes d'eau, une solution rapide à la production de vapeur

2

#### Écran touch screen

Commande simple et intuitive avec des pictogrammes uniques  
Possibilité d'utiliser des programmes prédéfinis ou un contrôleur manuellement l'appareil

- Aide à la cuisine, même pour les cuisiniers moins expérimentés. Possibilité de cuisson en toute sécurité même en l'absence d'un opérateur, Création de vos propres recettes.

3

#### Système Meteo

Appareil breveté de mesure de la saturation en vapeur en temps réel et en mode vapeur, le seul sur le marché

- Informations précises pour l'opérateur sur la saturation de la vapeur dans la chambre de cuisson

4

#### Steam tuner

Commande pour régler la saturation exacte de la vapeur dans la chambre de cuisson pendant le processus de cuisson

- Possibilité de cuire différents types de plats dans la cuisine, de la vapeur très humide pour la préparation de plats typiques, à la vapeur faiblement saturée comme pour la cuisine française.

5

#### Portes de passage

La porte est également intégrée à l'arrière du four à convection, ainsi le contrôle total est maintenu « du côté du cuisinier »  
Permet de diviser la zone de service et la cuisine

- Le chef peut « distribuer » des plats via le four à convection, Le client peut voir la finition des repas lors du servis

6

#### Préparation pour les poulets rôtis

La chambre du four à convection est adaptée pour recueillir la graisse cuite, l'appareil dispose d'un récipient pour collecter les graisses

- La graisse ne s'écoule pas dans le réseau d'égouts, ne détruit pas le système d'évacuation de la machine

7

#### Kit de deux machines l'une sur l'autre

Kit de connexion permettant d'empiler deux machines l'une sur l'autre  
Raccorde les raccordements, les entrées, les drains et la ventilation du four à convection

- Permet à l'utilisateur de placer deux machines dans des espaces plus petits pour augmenter la production Le chef peut préparer deux plats différents en même temps

8

#### Brûleur Premix

Le seul brûleur turbo gaz-air sur le marché  
Conception du brûleur en forme de V pour éviter les retours de flamme et explosion  
Cette conception permet d'économiser 3 % de gaz par rapport aux brûleurs conventionnels

- Accumulation de chaleur plus rapide Contrôle plus confortable

9

#### Lavage automatique

Système de lavage à chambre intégré  
Possibilité d'utiliser des détergents liquides et en pastilles  
Possibilité d'utiliser du vinaigre comme agent de rinçage  
Dans le même temps, le système détartre la micro-chaudière

- La chambre du four à convection est lavée sans la présence d'un opérateur, par exemple pendant la nuit. Le système détartre la micro-chaudière sans intervention de service  
La chambre est maintenue dans une qualité hygiénique constante à 1%.

10

#### Douche rétractable

Treuil à tambour intégré dans le corps du four à convection  
La douche est inaccessible lorsque la porte est fermée

- Permet d'arroser les aliments dans un four à convection, permet de rincer la chambre ou accélérer son refroidissement

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX à gaz 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008599          |
| STBD 0611 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00008599

**2. Largeur nette [mm]:**

860

**3. Profondeur nette [mm]:**

795

**4. Hauteur nette [mm]:**

835

**5. Poids net [kg]:**

142.00

**6. Largeur brute [mm]:**

955

**7. Profondeur brute [mm]:**

920

**8. Hauteur brute [mm]:**

1020

**9. Poids brut [kg]:**

152.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.400

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Puissance gaz [kW]:**

12.000

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel

**15. Matériel:**

AISI 304

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Pieds réglables:**

Oui

**18. Contrôle de l'humidité:**

régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**19. Empilabilité:**

Oui

**20. Type de contrôle:**

Écran tactile + boutons

**21. Informations complémentaires:**

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

**22. Formation de la vapeur:**

Injection

**23. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**24. Fonction: démarrage retardé:**

Oui

**25. Taille de l'écran:**

9»

**26. Traitement thermique Delta T:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX à gaz 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008599          |
| STBD 0611 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**27. Préchauffage automatique:**

Oui

**28. Refroidissement automatique:**

Oui

**29. Fonction de fumage à froid:**

Oui

**30. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**31. Cuisine nocturne:**

Oui

**32. Système de lavage:**

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

**33. Type de détergent:**

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

**34. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

**35. Réglage avancé de l'humidité:**

Deux modes de saturation de la vapeur

**36. Cuisson lente:**

À partir de 50 °C

**37. Arrêt du ventilateur:**

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

**38. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

**51. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**39. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**40. Ventilateur réversible:**

Oui

**41. Fonction de maintien de température:**

Oui

**42. Sonde:**

Oui

**43. Douchette:**

Enrouleur manuel

**44. Distance entre les insertions [mm]:**

70

**45. Fonction: fumage:**

Oui

**46. L'éclairage intérieur:**

Oui

**47. Cuisson basse température:**

Oui

**48. Nombre de ventilateurs:**

1

**49. Nombre de vitesses du ventilateur:**

6

**50. Nombre de programmes:**

1000

**59. Nombre de GN / EN:**

6

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX à gaz 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00008599          |
| STBD 0611 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

#### 52. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

#### 53. Nombre de programmes prédéfinis:

100

#### 54. Nombre d'étapes de recette:

9

#### 55. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

#### 56. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

#### 57. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

#### 58. HACCP:

Oui

#### 60. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

#### 61. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

#### 62. Régénération des aliments:

Oui

#### 63. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

#### 64. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

#### 65. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «