

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25/95
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10/257
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038865	Nombre de GN / EN	5
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	847	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	25/95
Poids net [kg]	99.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	10/257
Puissance électrique [kW]	0.704	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Refrigerateur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite

Modèle

ISN 0511 PD

Code SAP

00038865

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

Fiche technique

Paramètres techniques



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038865

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

839

4. Hauteur nette [mm]:

847

5. Poids net [kg]:

99.00

6. Largeur brute [mm]:

830

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

980

9. Poids brut [kg]:

116.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

12. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

13. Puissance électrique [kW]:

0.704

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Écran tactile

16. Taille de l'écran:

9"

17. Réfrigérant:

R290

18. Nombre de GN / EN:

5

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

21. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

10

23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

10/257

24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

25/95

25. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

26. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

27. Sonde:

4-bodová

28. L'éclairage intérieur:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. HACCP:

Oui

30. Filtre:

Odjímatelný

31. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

32. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5