Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 55x61 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011967
S 107 P ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 11
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 650
- Taille du panier [mm]: 550 x 610
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 3
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.


Code SAP	00011967	**Puissance électrique [kW]**	10.500
Largeur nette [mm]	720	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	780	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	3
Hauteur nette [mm]	1730	**Espace libre en hauteur**	650
Poids net [kg]	148.00	**Taille du panier [mm]**	550 x 610

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 55x61 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011967
S 107 P ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 55x61 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011967
S 107 P ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1 **Construction de la coque extérieure en acier inoxydable**

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2 **Bras de lavage en acier inoxydable**

Bras supérieur et inférieur en acier inoxydable, séparés pour le lavage et le rinçage. Bras supérieur triple

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3 **Écran LED**

SmartScreen, Grand écran graphique couleur indiquant la progression du lavage

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4 **Double pompe**

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5 **Distributeurs de détergent**

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

6 **Double système de filtration**

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

7 **Économie d'énergie**

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

8 **Protection de la vaisselle fragile**

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

9 **Construction à double paroi**

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Silencieux Économies d'énergie

10 **Chauffe rapide**

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

11 **Air break tank**

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

- Possibilité d'utiliser dans les systèmes HACCP - température d'eau adaptée à la stérilisation

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 55x61 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011967
S 107 P ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011967
2. **Largeur nette [mm]:**
   720
3. **Profondeur nette [mm]:**
   780
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1730
5. **Poids net [kg]:**
   148.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   870
7. **Profondeur brute [mm]:**
   890
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2200
9. **Poids brut [kg]:**
   157.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    10.500
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Informations complémentaires:**
    Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)
    ATTENTION : Les dimensions internes du panier sont inférieures de 2 cm.
16. **Taille du panier [mm]:**
    550 x 610
17. **Nombre de programmes:**
    11
18. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le bas
19. **Espace libre en hauteur:**
    650
20. **Pression d'entrée [bar]:**
    2-4
21. **Pieds réglables:**
    Oui
22. **Nombre de parois:**
    2
23. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
24. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
25. **Connexion du bras:**
    Click-Clack - Retrait facile d'une seule main
26. **Type de bras de lavage:**
    Triple point rotatif

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 55x61 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011967
S 107 P ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

27. Matériel des bras de lavage:
Composite

28. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

29. Type de bras de rinçage:
Triple point rotatif

30. Matériel des bras de rinçage:
Composite

31. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

32. Supports de paniers:
Pressé

33. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

34. Filtre pour vidange:
La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

35. Thermostop:
Oui

36. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

37. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

38. Système d'économie d'énergie:
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

39. Système de rinçage:
Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

40. Système de chauffage:
Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

41. Système de chauffage rapide:
Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir

42. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

43. Fermeture automatique des portes:
Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

44. Type d'écran d'affichage:
LCD écran multifonction

45. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

46. Pompe de vidange:
Oui

47. Autodiagnostic:
Oui

48. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange 55x61 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00011967
S 107 P ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

49. Pompe doseuse de détergent:
Oui

50. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

51. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
3

52. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80-85

53. Programme ProFessional 2:
Oui

54. Programme ProFessional 4:
Oui

55. Programme ProFessional 6:
Oui

56. Programme ProFessional 8:
Oui

57. Programme ProFessional 10:
Oui

58. Programme ProClean:
Oui

59. Programme ProDrain:
Oui

60. Programme ProEco:
Oui

61. Programme ProLong:
Oui

62. Programme ProActive 5:
Oui

63. Programme ProActive 7:
Oui

64. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

65. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

66. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062