

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, agrégat gauche, inox

Modèle	Code SAP	00014825
SM 2D DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Gauche
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00014825	Nombre de portes	2
Profondeur nette [mm]	700	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	850	Température minimale de l'appareil [° C]	-18
Poids net [kg]	90.00	Température maximale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.400	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, agrégat gauche, inox

Modèle	Code SAP	00014825
SM 2D DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, agrégat gauche, inox

Modèle	Code SAP	00014825
SM 2D DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00014825

2. Profondeur nette [mm]:

700

3. Hauteur nette [mm]:

850

4. Poids net [kg]:

90.00

5. Profondeur brute [mm]:

1480

6. Poids brut [kg]:

110.00

7. Type d'appareil:

Appareil électrique

8. Puissance électrique [kW]:

0.400

9. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

10. Réfrigérant:

R290

11. Type de refroidissement:

Dynamique

12. Matériel:

AISI 304

13. Température ambiante maximale [° C]:

43

14. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

15. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

16. Pieds réglables:

Oui

17. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

18. Joint:

Oui

19. Nombre de portes:

2

20. Unité:

Gauche

21. Type de contrôle:

Digitale

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

-18

23. Température maximale de l'appareil [° C]:

-24

24. Dégivrage automatique:

Oui

25. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5