

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020130
LNSR 703 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 5
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00020130	Volume de chambre [L]	129
Largeur nette [mm]	1600	Nombre de GN / EN	5
Profondeur nette [mm]	685	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	613	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Poids net [kg]	125.00	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Puissance électrique [kW]	0.130	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Dessin technique



Technical drawings of the A-B-D kitchen unit, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View (Top): Labeled "INCORPORATE COMPRESSOR". Dimensions include: L1 (overall width), 50 (top panel height), 650 (main body height), 850 (total height), 150 (bottom panel height), 187 (bottom panel offset), 336 (bottom panel width), 67 (left offset), 455 (main body width), 455 (main body width), and 336 (bottom panel width).

Front View (Bottom): Labeled "REMOTE COMPRESSOR". Dimensions include: L2 (overall width), 50 (top panel height), 650 (main body height), 850 (total height), 150 (bottom panel height), 266 (bottom panel offset), 200 (bottom panel width), 67 (left offset), 455 (main body width), 455 (main body width), and 200 (bottom panel width).

Side View (Left): Dimensions include: 700 (width), 150 (height), 100 (height), 570 (width), 116 (height), 132 (height), 122 (height), 152 (width), 404 (width), 134 (width), and 690 (width).

Side View (Right): Dimensions include: 352 (width), 528 (height), and 690 (width).

Top View (Left): Dimensions include: 700 (width), 150 (height), 100 (height), 570 (width), 116 (height), 132 (height), 122 (height), 152 (width), 404 (width), 134 (width), and 690 (width).

Top View (Right): Dimensions include: 700 (width), 150 (height), 100 (height), 570 (width), 116 (height), 132 (height), 122 (height), 152 (width), 404 (width), 134 (width), and 690 (width).

Layout View: Dimensions include: 1088 (width), 690 (width), and 100 (height).

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020130
LNSR 703 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00020130

2. Largeur nette [mm]:

1600

3. Profondeur nette [mm]:

685

4. Hauteur nette [mm]:

613

5. Poids net [kg]:

125.00

6. Largeur brute [mm]:

1620

7. Profondeur brute [mm]:

705

8. Hauteur brute [mm]:

700

9. Poids brut [kg]:

145.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.130

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Matériel:

AISI 304

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Température ambiante maximale [° C]:

40

17. Propriétés de l'appareil 2:

Réfrigéré

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

5

20. Nombre de GN / EN:

5

21. Volume de chambre [L]:

129

22. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

23. Unité:

Droite

24. Type de contrôle:

Digitale

25. Consommation annuelle d'énergie:

1550

26. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

27. Température maximale de l'appareil [° C]:

7

28. Dégivrage automatique:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020130
LNSR 703 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Volume brut [m3]:

0.799

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

30. Volume net [m3]:

0.672