

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020133
LNSF 703 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 5
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00020133	Volume de chambre [L]	129
Largeur nette [mm]	1600	Nombre de GN / EN	5
Profondeur nette [mm]	685	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	613	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Poids net [kg]	125.00	Température maximale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.353	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Dessin technique



Technical drawings of the A-B-D kitchen unit, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View (Top): Labeled "INCORPORATE COMPRESSOR". Dimensions include overall width L1, work top with splashback, and cabinet sections of 455mm and 455mm. Total width is 910mm. Height dimensions are 50mm (top), 650mm (main), and 850mm (total). A 150mm gap is shown at the bottom right. A 187mm dimension is also indicated.

Front View (Bottom): Labeled "REMOTE COMPRESSOR". Dimensions include overall width L2, work top with splashback, and cabinet sections of 455mm and 455mm. Total width is 910mm. Height dimensions are 50mm (top), 650mm (main), and 850mm (total). A 150mm gap is shown at the bottom right. A 266mm dimension is also indicated.

Side View (Left): Shows a depth of 700mm and a height of 150mm.

Side View (Right): Shows a depth of 700mm and a height of 100mm.

Top View (Left): Shows a depth of 690mm (152mm + 404mm + 134mm) and a height of 10mm. Internal dimensions include 210mm and 228mm.

Top View (Middle): Shows a depth of 690mm (152mm + 404mm + 134mm) and a height of 10mm. Internal dimensions include 570mm, 116mm, 132mm, and 122mm.

Top View (Right): Shows a depth of 690mm (152mm + 404mm + 134mm) and a height of 10mm. Internal dimensions include 330mm.

Isometric View: Shows a depth of 352mm and a height of 528mm.

Layout View: Shows a depth of 1088mm and a section labeled "LAYOUT".

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020133
LNSF 703 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00020133

2. Largeur nette [mm]:

1600

3. Profondeur nette [mm]:

685

4. Hauteur nette [mm]:

613

5. Poids net [kg]:

125.00

6. Largeur brute [mm]:

1620

7. Profondeur brute [mm]:

705

8. Hauteur brute [mm]:

700

9. Poids brut [kg]:

145.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.353

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Matériel:

AISI 304

15. Température ambiante maximale [° C]:

40

16. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

18. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

5

19. Nombre de GN / EN:

5

20. Volume de chambre [L]:

129

21. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

22. Unité:

Droite

23. Type de contrôle:

Digitale

24. Consommation annuelle d'énergie:

3560

25. Température minimale de l'appareil [° C]:

-10

26. Température maximale de l'appareil [° C]:

-24

27. Dégivrage automatique:

Oui

28. Volume brut [m3]:

0.799

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 2x2+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020133
LNSF 703 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Volume net [m3]:

0.672

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5