

Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011294
TT 52 TB ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 385
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011294	Příkon bojleru [kW]	6.000
Šířka netto [mm]	600	Objem vany [l]	15
Hloubka netto [mm]	600	Příkon vany [kW]	1.400
Výška netto [mm]	1250	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,2
Hmotnost netto [kg]	76.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	90-120-150
Příkon elektrický [kW]	7.900	Světla výška dveří [mm]	385
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00		

Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011294
TT 52 TB ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Adjustable feet of +/- 30 mm height

Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011294
TT 52 TB ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

- horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí
- vyšší hygienická bezpečnost
 - úspora času díky snadnému čištění

3

LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

- vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standard
 - delší životnost

6

Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

8

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

9

Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz úspora energie

11

Rychlé nahřátí

- managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011294
TT 52 TB ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011294

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

1250

5. Hmotnost netto [kg]:

76.00

6. Šířka brutto [mm]:

750

7. Hloubka brutto [mm]:

660

8. Výška brutto [mm]:

1300

9. Hmotnost brutto [kg]:

80.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

7.900

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

17. Počet programů:

13

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

19. Světla výška dveří [mm]:

385

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

6.00

24. Příkon bojleru [kW]:

6.000

25. Objem vany [l]:

15

26. Příkon vany [kW]:

1.400

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011294
TT 52 TB ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

30. Materiál mycích ramen:

Nerez

31. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

32. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

33. Materiál oplachových ramen:

Nerez

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

35. Podpěry košů:

lisované

36. Hladinové filtry vany:

nerezové

37. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

38. Termostop:

Ano

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

60-40-20

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstantní tlak

44. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

47. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ano

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011294
TT 52 TB ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

57. Teplota oplachové vody [°C]:

80

58. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

59. Program ProSpeed:

Ano

60. Program ProFessional:

Ano

61. Program ProTemp:

Ano

62. Program ProClean:

Ano

63. Program ProDrain:

Ano

64. Program ProEco:

Ano

65. Program ProNew:

Ano

66. Program ProLong:

Ano

67. Program ProGlass:

Ano

68. Program ProWater:

Ano

69. Program ProActive:

Ano

70. Program ProSteel:

Ano

71. Program ProSan:

Ano

72. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

73. Připojka na vodu:

3/4"

74. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50