

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V

Modell	SAP -Code	00007450
PCID-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 5
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

SAP -Code	00007450	Anzahl der Zonen	4
Netzbreite [MM]	800	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	5
Nettentiefe [MM]	600	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	5
Nettohöhe [MM]	422	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	5
Nettogewicht / kg]	40.00	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	5
Power Electric [KW]	20.000	Keramikglasabmessungen [mm x mm]	750 x 570
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

Technische Zeichnung



Technical drawing of the PCID-64ET cooling unit, showing various views and dimensions:

- Top View (A=400):** Dimensions 180, 170, 90, 100.
- Top View (A=800):** Shows two units side-by-side.
- Front View:** Dimensions 600, 69.7, 21.2, 215.5, 296.3.
- Side View:** Dimensions 17.7, 10, 120, 200.
- Isometric View:** Shows the unit with two fans on top.
- Detail B:** A small component with a circular pattern.
- Detail C:** A component with dimensions 35, 49.
- Detail D:** A component with dimensions 10, 19.
- Detail E:** A component with dimensions 10, 8.

Descrizione	A	C	D
PCID-64ET	400 mm	100 cm	150 cm
PCID-64ET	800 mm	200 cm	300 cm

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V

Modell	SAP -Code	00007450
PCID-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Induktionsoberfläche

Die schnellste Aufheizzeit der Kochzone, präzise Erwärmung nur an der Stelle, an der das Kochgeschirr platziert wird

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Nationärin

Das Material setzt nicht ab
Verschleißfestigkeit
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen
Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V

Modell	SAP -Code	00007450
PCID-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00007450

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

422

5. Nettogewicht / kg]:

40.00

6. Bruttobreite [MM]:

1080

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

470

9. Bruttogewicht [kg]:

45.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

20.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Material:

Edelstahl

16. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

19. Anzahl der Zonen:

4

20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

5

21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

5

22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

5

23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

5

24. Stromversorgungssteuerungstyp:

mit Regelknöpfe

25. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

26. Service-Zugänglichkeit:

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

28. Art der elektrischen Kochzonen:

induktiv

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V

Modell	SAP -Code	00007450
PCID-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Keramikglasabmessungen [mm x mm]:

750 x 570

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

10