

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



cuisinière à gaz avec four électrique 2/1

Modell	SAP -Code	00015126
SPBT 780/21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Zündung: Piezo + Dauerflamme
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung

SAP -Code	00015126	Power Electric [KW]	6.300
Netzbreite [MM]	800	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	Stromgas [KW]	21.500
Nettohöhe [MM]	900	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettogewicht / kg]	105.00		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



cuisinière à gaz avec four électrique 2/1

Modell	SAP -Code	00015126
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
SPBT 780/21 GE		

Technisches Datenblatt

technische Parameter



cuisinière à gaz avec four électrique 2/1

Modell	SAP -Code	00015126
SPBT 780/21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00015126

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

730

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

105.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1065

9. Bruttogewicht [kg]:

115.00

10. Gerätetyp:

Kombiniertes Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Power Electric [KW]:

6.300

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stromgas [KW]:

21.500

15. Zündung:

Piezo + Dauerflamme

16. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

17. Schutz der Kontrollen:

IP24

18. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

19. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

20. Indikatoren:

Betrieb und Heizen der Backröhre

21. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

22. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

23. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

24. Art der Gaskochzonen:

klassisch

25. Ofentyp:

elektrisch, statisch

26. Ofs Power Electric [KW]:

6.30

27. Ofengröße:

GN 2/1

28. Ofenmaterial:

Edelstahl

Technisches Datenblatt

technische Parameter



cuisinière à gaz avec four électrique 2/1

Modell	SAP -Code	00015126
SPBT 780/21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75