# Technický list

Vlastnosti produktu

| Osmóza pro tunelové myčky CT,A,XT 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011151 |
| HYDRO 7M | **Skupina artiklů** | Příslušenství |




- Materiál: AISI 304



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

| Osmóza pro tunelové myčky CT,A,XT 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011151 |
| HYDRO 7M | **Skupina artiklů** | Příslušenství |



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Osmóza pro tunelové myčky CT,A,XT 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00011151 |
| HYDRO 7M | **Skupina artiklů** | Příslušenství |

1. **Sap kód:**
   00011151
2. **Šířka netto [mm]:**
   445
3. **Hloubka netto [mm]:**
   490
4. **Výška netto [mm]:**
   750
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   50.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   550
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   500
8. **Výška brutto [mm]:**
   800
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   50.00
10. **Materiál:**
    AISI 304
11. **Doplňující informace:**
    reverzní osmóza je nejúčinnější filtrační technologie, jaká je v současnosti k dispozici;umožňuje odstranit částice tak malé jako jsou viry, bakterie nebo soli;pro myčky CT, A;akumulační nádoba je nezbytný doplněk při připojení osmózy na myčky bez atmosf
12. **Typ ovládání:**
    Digitální
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.600
15. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062