

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Table réfrigérée électrique GN1/1, 1 porte, 1x 1/2 tiroir, sans plaque EPI

Modell	SAP -Code	00018517
SCH 2D-1D2Z DH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische



- Material: Edelstahl
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der Türen: 1
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Isolationsdicke [MM]: 70

SAP -Code	00018517	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1380	Anzahl der Türen	1
Nettentiefe [MM]	700	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	850	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-2
Nettogewicht / kg]	120.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8
Power Electric [KW]	0.320	Kältemittel	R290

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Table réfrigérée électrique GN1/1, 1 porte, 1x 1/2 tiroir, sans plaque EPI

Modell	SAP -Code	00018517
SCH 2D-1D2Z DH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Table réfrigérée électrique GN1/1, 1 porte, 1x 1/2 tiroir, sans plaque EPI

Modell	SAP -Code	00018517
SCH 2D-1D2Z DH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1. SAP -Code:

00018517

2. Netzbreite [MM]:

1380

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

850

5. Nettogewicht / kg]:

120.00

6. Bruttobreite [MM]:

1450

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

900

9. Bruttogewicht [kg]:

140.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.320

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R290

14. Material:

Edelstahl

15. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

16. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Pizza -Design:

Nein

20. Isolationsdicke [MM]:

70

21. Anzahl der Türen:

1

22. Steuertyp:

digital

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

24. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

25. Bruttovolumen [M3]:

0.979

26. Nettovolumen [M3]:

0.821

27. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5