

## Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00010031       |
| CT 160 ABT LX Y | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 160
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 22 - 60
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

|                               |          |                                           |           |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00010031 | <b>Objem vany [l]</b>                     | 70        |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1150     | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500    |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 770      | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 1,1 - 2,2 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1588     | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 22 - 60   |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 192.00   | <b>Maximální posuv košů [koš/h]</b>       | 160       |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 22.200   | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 450       |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 17.00    | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |
| <b>Příkon bojleru [kW]</b>    | 9.500    |                                           |           |

## Technický výkres



## Model

CT 160 ABT LX Y

## Sap kód

00010031

## Skupina artiklů

## Myčky tunelové



**\* USEFUL WIDTH FOR BASKET**  
**\*\* USEFUL HEIGHT FOR BASKET**

|                     |         |           |            |              |                                                                                     |
|---------------------|---------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation layout |         | Rack Type | T101S      | 00           |  |
| Managed by:         | M.PUCCI | Date:     | 15.05.2015 | Denominator: |                                                                                     |
|                     |         |           | Code:      | Rev.:        |                                                                                     |

### Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00010031       |
| CT 160 ABT LX Y | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
  - průběžná informace o stavu mycího cyklu
  - diagnostika v případě závady

3

#### Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4

#### Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

5

#### Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6

#### Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu; ekologický systém; bezpečný systém; příjemné pracoviště

7

#### Rychlé nahřátí

- managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
  - plynulý provoz

8

#### Air break tank

- otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použití do systémů HACCP teplota vody vhodná pro sterilizaci

9

#### Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Model           | Sap kód         | 00010031       |
| CT 160 ABT LX Y | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

**1. Sap kód:**

00010031

**2. Šířka netto [mm]:**

1150

**3. Hloubka netto [mm]:**

770

**4. Výška netto [mm]:**

1588

**5. Hmotnost netto [kg]:**

192.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1280

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1800

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

218.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

22.200

**14. Rozměr koše [mm]:**

500 x 500

**15. Počet programů:**

4

**16. Otevírání zařízení:**

Výsuvné nahoru

**17. Světla výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

1-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

2

**21. Modulární konstrukce:**

Ano

**22. Předmycí modul:**

Ne

**23. Maximální posuv košů [koš/h]:**

160

**24. Samočisticí cyklus:**

Ne

**25. Objem bojleru [l]:**

17.00

**26. Příkon bojleru [kW]:**

9.500

**27. Objem vany [l]:**

70

**28. Příkon vany [kW]:**

10.500

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00010031       |
| CT 160 ABT LX Y | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**29. Počet mycích ramen:**

3

**30. Počet oplachových ramen:**

2

**31. Typ mycích ramen:**

Pevná

**32. Materiál mycích ramen:**

Nerez

**33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**

Ano

**34. Typ oplachových ramen:**

Pevná

**35. Materiál oplachových ramen:**

Nerez

**36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**37. Podpěry košů:**

svařované

**38. Hladinové filtry vany:**

nerezové

**39. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**40. Kapacita košů:**

60-80-120-160

**41. Systém dávkování chemie:**

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**42. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**43. Min teplota přívodní vody [°C]:**

45

**44. Max teplota přívodní vody [°C]:**

60

**45. Typ displeje:**

LED rozhraní ProSmart

**46. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**47. Autodiagnostika:**

Ano

**48. Dvojitý oplach:**

Ne

**49. Typ mycího čerpadla:**

DuoFlow

**50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**51. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

1,1 - 2,2

**53. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

22 - 60

**54. Teplota oplachové vody [°C]:**

82

**55. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**56. Program ProSpeed:**

Ne

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00010031       |
| CT 160 ABT LX Y | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

**57. Program ProFessional:**

Ne

**58. Program ProFessional 2:**

Ne

**59. Program ProFessional 4:**

Ne

**60. Program ProFessional 6:**

Ne

**61. Program ProFessional 8:**

Ne

**62. Program ProFessional10:**

Ne

**63. Program ProTemp:**

Ne

**64. Program ProSelf:**

Ne

**65. Program ProClean:**

Ne

**66. Program ProDrain:**

Ne

**67. Program ProEco:**

Ne

**68. Program ProNew:**

Ne

**69. Program ProLong:**

Ne

**70. Program ProGlass:**

Ne

**71. Program ProPlates:**

Ne

**72. Program ProCold:**

Ne

**73. Program ProWater:**

Ne

**74. Program ProActive:**

Ne

**75. Program ProActive 5:**

Ne

**76. Program ProActive 7:**

Ne

**77. Program ProSteel:**

Ne

**78. Program ProSan:**

Ne

**79. Program Vysoká kapacita:**

Ano

**80. Program Běžný provoz:**

Ano

**81. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):**

Ano

**82. Program Sklenice:**

Ano

**83. Průřez vodičů CU [mm²]:**

10

**84. Připojka na vodu:**

3/4"

# Technický list

Technické parametry



**Myčka tunelová 160 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo**

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00010031       |
| CT 160 ABT LX Y | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

## 85. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50