

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře


Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Symbiotic
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014961	Typ vývinu páry	Symbiotic
Šířka netto [mm]	519	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	808	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	7.900	Velikost displeje	7“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický výkres



Technical drawing of the E 1000 oven, showing three views: front, side, and top. The drawing includes various dimensions for mounting, ventilation, and internal components.

Front View Dimensions:

- Overall width: 869 mm
- Overall height: 520 mm
- Top panel width: 770 mm
- Top panel height: 40 mm
- Top panel mounting holes: $\phi 50$
- Top panel mounting distance: 573 mm
- Top panel mounting offset: 105 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 30$
- Top panel mounting hole offset: 25 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 30$
- Top panel mounting hole offset: 25 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 30$
- Top panel mounting hole offset: 25 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 30$
- Top panel mounting hole offset: 25 mm

Side View Dimensions:

- Overall depth: 770 mm
- Overall height: 520 mm
- Side panel width: 792 mm
- Side panel height: 40 mm
- Side panel mounting holes: $\phi 50$
- Side panel mounting distance: 56 mm
- Side panel mounting offset: 56 mm
- Side panel mounting hole diameter: $\phi 50$
- Side panel mounting hole offset: 56 mm
- Side panel mounting hole diameter: $\phi 50$
- Side panel mounting hole offset: 56 mm
- Side panel mounting hole diameter: $\phi 50$
- Side panel mounting hole offset: 56 mm

Top View Dimensions:

- Overall width: 1307 mm
- Overall depth: 869 mm
- Top panel width: 792 mm
- Top panel height: 40 mm
- Top panel mounting holes: $\phi 50$
- Top panel mounting distance: 56 mm
- Top panel mounting offset: 56 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 50$
- Top panel mounting hole offset: 56 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 50$
- Top panel mounting hole offset: 56 mm
- Top panel mounting hole diameter: $\phi 50$
- Top panel mounting hole offset: 56 mm

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014961

2. Šířka netto [mm]:

519

3. Hloubka netto [mm]:

808

4. Výška netto [mm]:

770

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

102.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

7.900

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

380

16. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

540

17. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

370

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

20. Stohovatelnost:

Ano

21. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

22. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

23. Typ vývinu páry:

Symbiotic

24. Zesílená verze:

Ne

25. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

26. Funkce odloženého startu:

Ano

27. Velikost displeje:

7"

28. Delta T tepelná úprava:

Ano

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Automatický předehřev:

Ano

30. Automatické zchlazení:

Ano

31. Funkce studeného uzení:

Ano

32. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

33. Vaření přes noc:

Ano

34. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie
opakovaným přečerpáním

35. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet
nebo mycí tablety

36. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý
pokrm zvlášť

37. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry
řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

38. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

39. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

40. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

41. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

42. Reverzibilní ventilátor:

Ano

43. Funkce udržovací skříně:

Ano

44. Materiál tělesa:

Incoloy

45. Sonda:

Volitelná

46. Vzdálené ovládání:

Ano

47. Sprcha:

Ruční (volitelná)

48. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

49. Funkce uzení:

Ano

50. Vnitřní osvětlení:

Ano

51. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

52. Počet ventilátorů:

1

53. Počet rychlostí ventilátoru:

6

54. Počet programů:

1000

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

56. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

57. Počet přednastavených programů:

100

58. Počet kroků receptu:

9

59. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

60. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

61. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

62. HACCP:

Ano

63. Počet GN / EN zařízení:

6

64. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

65. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

66. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

67. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

69. Přípojka na vodu:

3/4“