

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011966
S 107 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 8
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 650
- Korbgröße [mm]: 550 x 610
- Ablaufpumpe: Nein
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 3
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011966	Power Electric [KW]	10.500
Netzbreite [MM]	720	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	780	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	3
Nettohöhe [MM]	1730	Türkläre Höhe [MM]	650
Nettogewicht / kg]	148.00	Korbgröße [mm]	550 x 610

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig 55x61 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011966

S 107 ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



2026-02-12

1

www.rmgastror.com

2026-07-23

2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Topfspülmaschine doppelwandig 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011966
S 107 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011966
S 107 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011966

2. Netzbreite [MM]:

720

3. Nettentiefe [MM]:

780

4. Nettohöhe [MM]:

1730

5. Nettogewicht / kg]:

148.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

890

8. Bruttohöhe [MM]:

2200

9. Bruttogewicht [kg]:

157.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

10.500

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.

16. Korbgröße [mm]:

550 x 610

17. Anzahl der Programme:

8

18. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

19. Türkläre Höhe [MM]:

650

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

2

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

25. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

26. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011966
S 107 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

28. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

29. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

30. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

31. Tief gezogener Panzer:

Ja

32. Rackunterstützung:

gepresst

33. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

34. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

35. Thermostop:

Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

47. Selbstdiagnostik:

Ja

37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

38. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

39. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

40. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

41. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

44. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

45. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Ablaufpumpe:

Nein

55. Programmprofi 8:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig 55x61 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011966
S 107 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

49. Waschmittelspender:

Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

3

52. Programmprofi 2:

Ja

53. Programmprofi 4:

Ja

54. Programmprofi 6:

Ja

56. Programmprofi 10:

Ja

57. Programmprofis:

Ja

58. Programm Proeco:

Ja

59. Programm verlängert:

Ja

60. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

61. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

62. Durchmesser Nominal:

DN 50