Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 132x70 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011975
S 302 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 1320 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 6
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu


Sap kód	00011975	**Objem bojleru [l]**	12.00
Šířka netto [mm]	1465	**Příkon bojleru [kW]**	10.500
Hloubka netto [mm]	850	**Objem vany [l]**	131
Výška netto [mm]	1959	**Příkon vany [kW]**	10.500
Hmotnost netto [kg]	301.00	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	6
Příkon elektrický [kW]	15.900	**Světlá výška dveří [mm]**	850
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Rozměr koše [mm]**	1320 x 700

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 132x70 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011975
S 302 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 132x70 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011975
S 302 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Mycí ramena nerezová**

horní i dolní ramena s nerezu, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojité

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 **LED Display**

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 **Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

8 **Ochrana křehkého nádobí**

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 **Dvouplášťová konstrukce**

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz
- úspora energie

10 **Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 **Air break tank**

otevřený systém oplachovému bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 132x70 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011975
S 302 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011975
2. **Šířka netto [mm]:**
   1465
3. **Hloubka netto [mm]:**
   850
4. **Výška netto [mm]:**
   1959
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   301.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1630
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   980
8. **Výška brutto [mm]:**
   2230
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   317.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    15.900
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
    POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.
16. **Rozměr koše [mm]:**
    1320 x 700
17. **Počet programů:**
    8
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí dolů
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    850
20. **Vstupní tlak [bar]:**
    1-6
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Počet plášťů:**
    2
23. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
24. **Objem bojleru [l]:**
    12.00
25. **Příkon bojleru [kW]:**
    10.500
26. **Objem vany [l]:**
    131

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 132x70 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011975
S 302 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

27. Příkon vany [kW]:
10.500

28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:
4

29. Uchycení ramen:
Ručně povolitelný/utažitelný šroub

30. Typ mycích ramen:
Otočná trojcípá

31. Materiál mycích ramen:
Nerez

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

33. Typ oplachových ramen:
Otočná trojcípá

34. Materiál oplachových ramen:
Nerez

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

36. Podpěry košů:
lisované

37. Hladinové filtry vany:
nerezové

38. Odpadový filtr:
Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

39. Termostop:
Ano

40. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

41. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:
Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

47. Systém dovírání dveří:
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:
LCD multifunkční displej

49. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:
Ne

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 132x70 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011975
S 302 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

51. Autodiagnostika:
Ano

52. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

53. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
6

56. Teplota oplachové vody [°C]:
80-85

57. Program ProFessional 2:
Ano

58. Program ProFessional 4:
Ano

59. Program ProFessional 6:
Ano

60. Program ProFessional 8:
Ano

61. Program ProFessional10:
Ano

62. Program ProSelf:
Ano

63. Program ProEco:
Ano

64. Program ProLong:
Ano

65. Průřez vodičů CU [mm²]:
5

66. Přípojka na vodu:
3/4“

67. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062