Technický list

Vlastnosti produktu

RM GASTRO

Změkčovač automatický 12 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012328
AL 12	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody



- Náplň pryskyřice: 8.50
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00012328	**Hmotnost netto [kg]**	15.00
Šířka netto [mm]	285	**Příkon elektrický [kW]**	0.040
Hloubka netto [mm]	405	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	595	**Náplň pryskyřice**	8.50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

RM GASTRO

Změkčovač automatický 12 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012328
AL 12	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody





TECNICAL FEATURES

Weight		15 kg
Power supply		230V 50/60 Hz
	optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested		1400 l/h
Room temperature		4°C – 35°C
Absorbet power		4 W
Salt quantity for regeneration cycle		1.5 kg
Salt refill		25 kg

THE PACKAGING CONTAINS

-1 Volumetric Alia Valve
-1 Brine tank
-1 Vessel 12 litres inox with 9 litres cationic resins adapt for softening
-1 Instruction manual
-3 Metres of unloading pipe
-1 Overflow curved union joint
-1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water(SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°f

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	Cyclic Capacity m^3.°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm $CaCO_3$	200	300	400	500	600	
AL12V	2520	1680	1260	1008	840	50.4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

RM GASTRO

Změkčovač automatický 12 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012328
AL 12	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody

1 **Regenerace změkčovače se provádí pouze solí**

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2 **Automatická regenerace změkčovače**

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy možnost nástavní délky regenerace

3 **By-pass**

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

RM GASTRO

Změkčovač automatický 12 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012328
AL 12	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody

1. **Sap kód:**
   00012328
2. **Šířka netto [mm]:**
   285
3. **Hloubka netto [mm]:**
   405
4. **Výška netto [mm]:**
   595
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   15.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   310
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   420
8. **Výška brutto [mm]:**
   570
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   16.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    Polypropylen
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.040
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-8
15. **Náplň pryskyřice:**
    8.50
16. **Doplňující informace:**
    Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1,5kg soli a 80-90l vody.
17. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062