

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

|               |                                       |                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008778                       |
| IS 0511       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 25/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 15/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Zyklus Auftauen: Ja

|                            |                    |                                           |             |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00008778           | <b>Anzahl der GN / en</b>                 | 5           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 790                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>       | GN 1/1      |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 839                | <b>GN -Gerätetiefe</b>                    | 65          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 847                | <b>Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)</b>   | 25/90       |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 100.00             | <b>Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)</b> | 15/240      |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.578              | <b>Steuertyp</b>                          | Touchscreen |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz |                                           |             |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

|               |                                       |                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008778                       |
| IS 0511       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



### Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

|               |                                       |                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008778                       |
| IS 0511       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit

Hygiene

- Dank aller Design -Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten
- Füllung von Hygienestandards

2

#### Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

- Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

3

#### Multi -Punkte -Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefriertemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

4

#### Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

|               |                                       |                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008778                       |
| IS 0511       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. SAP -Code:**

00008778

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

839

**4. Nettohöhe [MM]:**

847

**5. Nettogewicht / kg]:**

100.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

846

**7. Grobtiefe [MM]:**

860

**8. Bruttohöhe [MM]:**

980

**9. Bruttogewicht [kg]:**

116.90

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

0.578

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Klimaklasse:**

5

**16. Steuertyp:**

Touchscreen

**17. Bildschirmgröße:**

9"

**18. Kältemittel:**

R452a

**19. Anzahl der GN / en:**

5

**20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**21. GN -Gerätetiefe:**

65

**22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-40

**23. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**

15/240

**24. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**

25/90

**25. Isolationsdicke [MM]:**

60

**26. Langfristige Kühlfunktion:**

Ja

**27. Langfristige Gefrierfunktion:**

Ja

**28. Sonde:**

4-Punkt-Sonde

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Schockfroster 5x GN 1/1 Touchdisplay Bedienfeld Edelstahl 230 V

|               |                                       |                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008778                       |
| IS 0511       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. Selbstdiagnostik:

Ja

### 30. Innenbeleuchtung:

Ja

### 31. Haccp:

Ja

### 32. Filter:

Abnehmbar

### 33. Zyklus Auftauen:

Ja

### 34. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

### 35. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

### 36. Castors:

optional

### 37. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

### 38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5