Fiche technique

Caractéristiques du produit

RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012327
AL 8	**Groupe d'articles**	Adoucisseurs d'eau



- Remplissage de résine: 5.60
- Pression d'entrée [bar]: 2-8
- Matériel: Polypropylène

Code SAP	00012327	**Poids net [kg]**	12.00
Largeur nette [mm]	250	**Puissance électrique [kW]**	0.040
Profondeur nette [mm]	460	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	440	**Remplissage de résine**	5.60

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Fiche technique

Dessin technique

RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012327
AL 8	**Groupe d'articles**	Adoucisseurs d'eau





TECNICAL FEATURES

Weight	12 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1 kg
Salt refill	20 kg

THE PACKAGING CONTAINS

-1 Alia Valve
-1 Brine tank
-1 Vessel 8 litres inox with 5.5 litres cationic resins adapt for softening
-1 Instruction manual
-3 Metres of unloading pipe
-1 Overflow curved union joint
-1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water (SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°f

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	Cyclic Capacity m ³.°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm $CaCO_3$	200	300	400	500	600	
AL8	1680	1120	840	672	560	33.6

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012327
AL 8	**Groupe d'articles**	Adoucisseurs d'eau

1 **La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel**

Régénération facile avec du sel

- Aucune opération compliquée n'est nécessaire, la régénération peut être gérée par des opérateurs formés

2 **Régénération automatique de l'adoucisseur**

Automatisation du processus de régénération

- Moins d'intervention de l'opérateur. Possibilité de régler la durée de régénération

3 **BY-Pass**

Pendant la régénération, le fonctionnement de l'appareil n'est pas limité

- Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'utilisation de l'appareil pour la régénération

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012327
AL 8	**Groupe d'articles**	Adoucisseurs d'eau

1. **Code SAP:**
   00012327
2. **Largeur nette [mm]:**
   250
3. **Profondeur nette [mm]:**
   460
4. **Hauteur nette [mm]:**
   440
5. **Poids net [kg]:**
   12.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   270
7. **Profondeur brute [mm]:**
   470
8. **Hauteur brute [mm]:**
   460
9. **Poids brut [kg]:**
   13.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    Polypropylène
12. **Puissance électrique [kW]:**
    0.040
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Pression d'entrée [bar]:**
    2-8
15. **Remplissage de résine:**
    5.60
16. **Informations complémentaires:**
    La consommation pour 1 cycle de régénération est de 1 kg de sel et de 60-70 l d'eau.
17. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062