

Fiche technique

Caractéristiques du produit



INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite

Modèle	Code SAP	00038877
INFINITY 1021 PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 50/120
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 20/270
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00038877	Nombre de GN / EN	10
Largeur nette [mm]	870	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Profondeur nette [mm]	974	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1650	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	50/120
Poids net [kg]	165.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	20/270
Puissance électrique [kW]	1.386	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Fonction humidification	Oui

Fiche technique

Dessin technique



INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite

Modèle	Code SAP	00038877
INFINITY 1021 PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

Fiche technique

Avantages du produit



INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite

Modèle	Code SAP	00038877
INFINITY 1021 PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

Fiche technique

Paramètres techniques



INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite

Modèle	Code SAP	00038877
INFINITY 1021 PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038877

2. Largeur nette [mm]:

870

3. Profondeur nette [mm]:

974

4. Hauteur nette [mm]:

1650

5. Poids net [kg]:

165.00

6. Largeur brute [mm]:

1060

7. Profondeur brute [mm]:

1057

8. Hauteur brute [mm]:

1877

9. Poids brut [kg]:

192.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

14. Puissance électrique [kW]:

1.386

15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'écran:

9"

18. Réfrigérant:

R290

19. Nombre de GN / EN:

10

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

23. Température maximale de l'appareil [° C]:

85

24. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

20/270

25. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

50/120

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

28. Réglage du temps de la température négative:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite

Modèle	Code SAP	00038877
INFINITY 1021 PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. Sonde:
4-bodová

30. Autodiagnostic:
Oui

31. L'éclairage intérieur:
Oui

32. HACCP:
Oui

33. Cuisson basse température:
Oui

34. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:
52 - 85

35. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

36. Cycle de levée de la pâte:
Oui

37. Pieds réglables:
Oui

38. Cycles programmables par l'utilisateur:
Oui, avec des options de sauvegarde

39. Port USB:
Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

40. Caractéristiques traçables en temps réel:
Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

41. Connexion aux évacuations:
Oui

42. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

43. Fonction humidification:
Oui