

Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014495
A 270 ABT RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8 - 1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 25
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00014495	Příkon bojleru [kW]	12.500
Šířka netto [mm]	2820	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	770	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,8 - 1,1
Hmotnost netto [kg]	383.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	13 - 25
Příkon elektrický [kW]	28.200	Maximální posuv košů [koš/h]	270
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světlá výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500 x 500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model


Sap kód

00014495

A 270 ABT RX

Skupina artiklů

Myčky tunelové





Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014495
A 270 ABT RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

3 Dávkaovače mycích prostředků

dva dávkaovače mycího a oplachového prostředku

4 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

5 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

6 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

7 Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

8 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

9 Air break tank

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

10 Posuvný systém

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014495
A 270 ABT RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00014495

2. Šířka netto [mm]:

2820

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

383.00

6. Šířka brutto [mm]:

2500

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1800

9. Hmotnost brutto [kg]:

420.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

28.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

4

16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Modulární konstrukce:

Ano

22. Předmycí modul:

Ano

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

270

24. Samočisticí cyklus:

Ne

25. Objem bojleru [l]:

17.00

26. Příkon bojleru [kW]:

12.500

27. Objem vany [l]:

70

28. Příkon vany [kW]:

10.500



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014495
A 270 ABT RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet mycích ramen:

5

30. Počet oplachových ramen:

6

31. Typ mycích ramen:

Pevná

32. Materiál mycích ramen:

Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

34. Typ oplachových ramen:

Pevná

35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

37. Podpěry košů:

svařované

38. Hladinové filtry vany:

nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

140-200-270

41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

44. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

45. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

46. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Dvojitý oplach:

Ano

50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

51. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8 - 1,1

54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

13 - 25

55. Teplota oplachové vody [°C]:

82

56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014495
A 270 ABT RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Doplnující informace:

vysokovýkonný předmycí modul XL

58. Program ProSpeed:

Ne

59. Program ProFessional:

Ne

60. Program ProFessional 2:

Ne

61. Program ProFessional 4:

Ne

62. Program ProFessional 6:

Ne

63. Program ProFessional 8:

Ne

64. Program ProFessional10:

Ne

65. Program ProTemp:

Ne

66. Program ProSelf:

Ne

67. Program ProClean:

Ne

68. Program ProDrain:

Ne

69. Program ProEco:

Ne

70. Program ProNew:

Ne

71. Program ProLong:

Ne

72. Program ProGlass:

Ne

73. Program ProPlates:

Ne

74. Program ProCold:

Ne

75. Program ProWater:

Ne

76. Program ProActive:

Ne

77. Program ProActive 5:

Ne

78. Program ProActive 7:

Ne

79. Program ProSteel:

Ne

80. Program ProSan:

Ne

81. Program Vysoká kapacita:

Ano

82. Program Běžný provoz:

Ano

83. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

84. Program Sklenice:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014495
A 270 ABT RX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

87. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

86. Přípojka na vodu:

3/4"