

Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 2
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 120
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,3 - 2,7
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 30 - 60
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00014492	Příkon bojleru [kW]	9.500
Šířka netto [mm]	1150	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	770	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1588	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,3 - 2,7
Hmotnost netto [kg]	176.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	30 - 60
Příkon elektrický [kW]	22.000	Maximální posuv košů [koš/h]	120
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500 x 500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model


Sap kód

00014492

CT 120 RX Y

Skupina artiklů

Myčky tunelové



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

3

Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

5

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6

Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz
 - úspora energie

7

Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

8

Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí

9

Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu; ekologický systém; bezpečný systém; příjemné pracoviště

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00014492

2. Šířka netto [mm]:

1150

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1588

5. Hmotnost netto [kg]:

176.00

6. Šířka brutto [mm]:

1280

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1800

9. Hmotnost brutto [kg]:

202.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

22.000

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

16. Počet programů:

2

17. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

18. Světla výška dveří [mm]:

450

19. Vstupní tlak [bar]:

2-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Modulární konstrukce:

Ano

23. Předmycí modul:

Ne

24. Maximální posuv košů [koš/h]:

120

25. Samočisticí cyklus:

Ne

26. Objem bojleru [l]:

17.00

27. Příkon bojleru [kW]:

9.500

28. Objem vany [l]:

70

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Příkon vany [kW]:

10,500

30. Počet mycích ramen:

3

31. Počet oplachových ramen:

2

32. Typ mycích ramen:

Pevná

33. Materiál mycích ramen:

Nerez

34. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ne

35. Typ oplachových ramen:

Pevná

36. Materiál oplachových ramen:

Nerez

37. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

38. Podpěry košů:

svařované

39. Hladinové filtry vany:

nerezové

40. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

41. Kapacita košů:

60-120

42. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

43. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

44. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

45. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

46. Typ displeje:

LED rozhraní ProSmart

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Dvojitý oplach:

Ne

50. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

51. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,3 - 2,7

54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

30 - 60

55. Teplota oplachové vody [°C]:

80

56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Program ProSpeed:

Ne

58. Program ProFessional:

Ne

59. Program ProFessional 2:

Ne

60. Program ProFessional 4:

Ne

61. Program ProFessional 6:

Ne

62. Program ProFessional 8:

Ne

63. Program ProFessional10:

Ne

64. Program ProTemp:

Ne

65. Program ProSelf:

Ne

66. Program ProClean:

Ne

67. Program ProDrain:

Ne

68. Program ProEco:

Ne

69. Program ProNew:

Ne

70. Program ProLong:

Ne

71. Program ProGlass:

Ne

72. Program ProPlates:

Ne

73. Program ProCold:

Ne

74. Program ProWater:

Ne

75. Program ProActive:

Ne

76. Program ProActive 5:

Ne

77. Program ProActive 7:

Ne

78. Program ProSteel:

Ne

79. Program ProSan:

Ne

80. Program Vysoká kapacita:

Ano

81. Program Běžný provoz:

Ne

82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

83. Program Sklenice:

Ne

84. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 120 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00014492
CT 120 RX Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Přípojka na vodu:

3/4"

86. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50