

Multifunkční zařízení 1HUNDRED 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00018107
1HUNDRED 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení




- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/30
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 50/30
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 100
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 50
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

Sap kód	00018107	Počet GN / EN zařízení	10
Šířka netto [mm]	967	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	987	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	1775	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	70/30
Hmotnost netto [kg]	254.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	50/30
Příkon elektrický [kW]	2.390	Typ ovládání	Dotykové
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Multifunkční zařízení 1HUNDRED 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00018107
1HUNDRED 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



Multifunkční zařízení 1HUNDRED 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00018107
1HUNDRED 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

Technický list

Technické parametry



Multifunkční zařízení 1HUNDRED 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00018107
1HUNDRED 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00018107

2. Šířka netto [mm]:

967

3. Hloubka netto [mm]:

987

4. Výška netto [mm]:

1775

5. Hmotnost netto [kg]:

254.00

6. Šířka brutto [mm]:

1000

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

1895

9. Hmotnost brutto [kg]:

283.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Otevírání zařízení:

Panty vpravo

14. Příkon elektrický [kW]:

2.390

15. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Typ ovládání:

Dotykové

17. Velikost displeje:

9

18. Chladivo:

R452a

19. Počet GN / EN zařízení:

10

20. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

21. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

22. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

23. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

24. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

50/30

25. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

70/30

26. Tloušťka izolace [mm]:

50

27. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

28. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Multifunkční zařízení 1HUNDRED 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00018107
1HUNDRED 1011	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

29. Sonda:

4-bodová

30. Autodiagnostika:

Ano

31. Vnitřní osvětlení:

Ano

32. HACCP:

Ano

33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

34. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:

52-100

35. Delta T tepelná úprava:

Ano

36. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

37. Automatické odmrazování:

Ano

38. Sterilizátor:

Ne

39. Nastavitelné nožičky:

Ano

40. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

41. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

42. Kolečka:

Volitelná

43. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

44. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5