

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 405
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011964	Objem bojleru [l]	6.00
Šířka netto [mm]	600	Příkon bojleru [kW]	6.000
Hloubka netto [mm]	700	Objem vany [l]	23
Výška netto [mm]	1290	Příkon vany [kW]	2.100
Hmotnost netto [kg]	69.00	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,4
Příkon elektrický [kW]	8.800	Světlá výška dveří [mm]	405
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 600

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena nerezová

- horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
 - vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

- smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

7

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

8

Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9

Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz
 - úspora energie

10

Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11

Air break tank

- otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. Sap kód:

00011964

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

1290

5. Hmotnost netto [kg]:

69.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1250

9. Hmotnost brutto [kg]:

75.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

16. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

17. Počet programů:

11

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

19. Světla výška dveří [mm]:

405

20. Vstupní tlak [bar]:

2-4

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

2

23. Samočisticí cyklus:

Ano

24. Objem bojleru [l]:

6.00

25. Příkon bojleru [kW]:

6.000

26. Objem vany [l]:

23

Myčka na černé nádoby dvouplášťová na černé nádoby 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

27. Příkon vany [kW]:

2.100

28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

29. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

30. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

31. Materiál mycích ramen:

Kompozit

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

33. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

34. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

36. Podpěry košů:

lisované

37. Hladinové filtry vany:

nerezové

38. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

39. Termostop:

Ano

40. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstantní tlak

44. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

47. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ne

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4

56. Teplota oplachové vody [°C]:

80

57. Program ProFessional 2:

Ano

58. Program ProFessional 4:

Ano

59. Program ProFessional 6:

Ano

60. Program ProFessional 8:

Ano

61. Program ProFessional10:

Ano

62. Program ProSelf:

Ano

63. Program ProEco:

Ano

64. Program ProLong:

Ano

65. Program ProPlates:

Ano

66. Program ProSteel:

Ano

67. Program ProSan:

Ano

68. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

69. Přípojka na vodu:

3/4"

70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50