



Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038665	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Largeur nette [mm]	790	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Profondeur nette [mm]	820	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	35/90
Hauteur nette [mm]	1322	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	25/240
Poids net [kg]	126.00	Type de contrôle	Digitale
Puissance électrique [kW]	0.900	Fonction humidification	Oui
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Récipient à condensats	Non
Nombre de GN / EN	8		








Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION #10 #12
C= GAS CONNECTION #10 #12
E= VATER DISCARGE #18 (F)
E= VATER DISCARGE #18 (F)
E= VATER DUTLET CONNECTION #20 (M) (ALL-IN-ONE)
F= VATER DUTLET CONNECTION #20 (M) (ALL-IN-ONE)







Avantages du produit



Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

6er

peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

- économise de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'équipements supplémentaires en raison de l'énorme variabilité
- 2 Corps et intérieur en acier inoxydable résistance hygiène
 - grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir, ce qui limite les coûts
- Suivi des paramètres HACCP

enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

- preuve irréprochable de la bonne manipulation des denrées alimentaires en cas d'inspection
- Cycles prédéfinis

fonctionnement très simple et intuitif

- l'appareil peut- être utilisé par des opérateurs moins qualifiés
- Cuisson lente
 meilleur goût
 moins de perte de poids durant la cuisson
 - économies grâce à une perte de poids moins importante
 - Sonde multipoints

contrôle précis de la température de refroidissement/congélation/cuisson

- la sécurité alimentaire est mieux assurée grâce à la sonde
- économie de l'énergie et du temps grâce à l'arrêt du refroidissement, de la congélation et de la cuisson lorsque la température est atteinte
- Décongélation

préparation des aliments congelés en vue de leur transformation dans les délais impartis

- gain de temps
- manipulation contrôlée des denrées alimentaires

Cuisson de nuit

possibilité de prérégler des cycles de programmes entiers et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention d'un opérateur

- économise la capacité de l'appareil pendant la journée
- économie de capacité humaine et de temps, grâce au fonctionnement sans surveillance de l'équipement pendant la nuit





Soubassement 3x porte, fermé 120)x66	
Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide
1. Code SAP: 00038665		15. Type de contrôle: Digitale
2. Largeur nette [mm]: 790		16. Taille de l'écran: 9"
3. Profondeur nette [mm]: 820		17. Réfrigérant: R452a
4. Hauteur nette [mm]: 1322		18. Nombre de GN / EN:
5. Poids net [kg]: 126.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 846		20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
7. Profondeur brute [mm]: 839		21. Température maximale de l'appareil [° C]: -40
8. Hauteur brute [mm]: 1430		22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
9. Poids brut [kg]: 146.00		23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
11. Matériel: AISI 304		25. Fonction de durée de refroidissement: Oui
12. La couleur extérieure de l'appare Acier inoxydable	eil:	26. Réglage du temps de la température négative: Oui
13. Puissance électrique [kW]: 0.900		27. Sonde: 4-points
14. Alimentation:		28. Autodiagnostic:

230 V / 1N - 50 Hz

Oui

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware





Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00038665
INFINITY 0811 STR.	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide
29. Cuisson basse température: Oui 30. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]: 52-85		 35. Roues: Facultatif 36. Caractéristiques traçables en temps réel: Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et
31. Cycle de décongélation contrôlé: Oui		consommation 37. Connexion aux évacuations: Oui
32. Stérilisateur: Oui		38. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5
33. Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde		39. Fonction humidification: Oui

40. Récipient à condensats:

Non

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

34. Port USB: