

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011299
TT 162 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 600 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011299	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	788	Beckenvolumen [l]	30
Nettentiefe [MM]	835	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	2265	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,4
Nettogewicht / kg]	120.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	11.000	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	600 x 500
Kesselkapazität [l]	12.00		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011299

TT 162 REC ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011299
TT 162 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

12

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselernergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

- Energie- und Wasserkosten sparen; ökologisches System; Sicheres System; angenehmer Arbeitsplatz

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011299
TT 162 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011299

2. Netzbreite [MM]:

788

3. Nettentiefe [MM]:

835

4. Nettohöhe [MM]:

2265

5. Nettogewicht / kg]:

120.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

830

8. Bruttohöhe [MM]:

2314

9. Bruttogewicht [kg]:

130.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

11.000

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

600 x 500

17. Anzahl der Programme:

13

18. Öffnung des Geräts:

kipbar nach oben

19. Türkläre Höhe [MM]:

465

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Selbstverschlusszyklus:

Ja

23. Kesselkapazität [l]:

12.00

24. Kesselleistung [KW]:

7.000

25. Beckenvolumen [l]:

30

26. Panzerleistung [KW]:

2.500

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011299
TT 162 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

28. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

29. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:

Edelstahl

31. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Rackunterstützung:

gepresst

36. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

37. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

38. Thermostop:

Ja

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

40. Korbkapazität:

60-40-20

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Hubsystem:

Die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011299
TT 162 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Wärmerückgewinnung:

1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

48. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

49. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

50. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

51. Standort des Bedienfelds:

oben

52. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

53. Ablaufpumpe:

Ja

54. Selbstdiagnostik:

Ja

55. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

56. Waschmittelspender:

Ja

57. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

58. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4

59. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

60. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

61. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

62. Programm Prospeed:

Ja

63. Programmprofi:

Ja

64. Programmprotemp:

Ja

65. Programm proclean:

Ja

66. Programmprodrain:

Ja

67. Programm Proeco:

Ja

68. Programm neigend:

Ja

69. Programm verlängert:

Ja

70. Programm Proglass:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Rückgewinnung 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011299
TT 162 REC ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

71. Programm Prowater:

Ja

72. Programm proaktiv:

Ja

73. Programm Prosteel:

Ja

74. Programmprozess:

Ja

75. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

76. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

77. Durchmesser Nominal:

DN 50