Technický list

Vlastnosti produktu

RM GASTRO

Změkčovač automatický 2x 8 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007876
DuoSoft 9	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody



- Typ ovládání: Digitální
- Náplň pryskyřice: 0.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-6
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00007876	**Hmotnost netto [kg]**	25.00
Šířka netto [mm]	250	**Příkon elektrický [kW]**	0.010
Hloubka netto [mm]	825	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	1080	**Náplň pryskyřice**	0.00

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

RM GASTRO

Změkčovač automatický 2x 8 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007876
DuoSoft 9	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

RM GASTRO

Změkčovač automatický 2x 8 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007876
DuoSoft 9	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody

1 **Regenerace změkčovače se provádí pouze solí**

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2 **Automatická regenerace změkčovače - 2 komory**

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy; zásobník na 2x 25 kg soli

3 **By-pass**

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

RM GASTRO

Změkčovač automatický 2x 8 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007876
DuoSoft 9	**Skupina artiklů**	Změkčovače vody

1. **Sap kód:**
   00007876
2. **Šířka netto [mm]:**
   250
3. **Hloubka netto [mm]:**
   825
4. **Výška netto [mm]:**
   1080
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   25.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   290
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   350
8. **Výška brutto [mm]:**
   680
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   25.50
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    Polypropylen
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.010
14. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-6
16. **Náplň pryskyřice:**
    0.00
17. **Doplňující informace:**
    Průtok vody (min-max): 0 - 30 / 75 (l/min)
    Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 200-250 l vody.
18. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062