

## Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 s dotykový digitální automatickým nástřikem levé dveře 400 V

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00011392     |
| SDBD 1011 EAM LD | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |           |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011392 | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik   |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 850      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 770      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1060     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65        |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 168.00   | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 15.700   |                                       |           |

# Technický list

Technický výkres



**Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 s dotykový digitální automatickým nástřikem levé dveře 400 V**

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00011392     |
| SDBD 1011 EAM LD | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 s dotykový digitální automatickým nástřikem levé dveře 400 V

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00011392     |
| SDBD 1011 EAM LD | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstřikováním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je upravena sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovacího prostředku

systém zároveň odvápní mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový navíječ integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 s dotykový digitální automatickým nástřikem levé dveře 400 V

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| Model            | Sap kód         | 00011392     |
| SDBD 1011 EAM LD | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00011392

**2. Šířka netto [mm]:**

850

**3. Hloubka netto [mm]:**

770

**4. Výška netto [mm]:**

1060

**5. Hmotnost netto [kg]:**

168.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

900

**7. Hloubka brutto [mm]:**

800

**8. Výška brutto [mm]:**

1150

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

171.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

15.700

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**14. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**15. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**16. Stohovatelnost:**

Ano

**17. Typ ovládání:**

Digitální

**18. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**20. Komínek pro odtažení vlhkosti:**

Ano

**21. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**22. Automatický předehřev:**

Ano

**23. Automatické zchlazení:**

Ano

**24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**25. Vaření přes noc:**

Ne

**26. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 s dotykový digitální automatickým nástřikem levé dveře 400 V

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| Model            | Sap kód         | 00011392     |
| SDBD 1011 EAM LD | Skupina artiklů | Konvektomaty |

## 27. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

## 28. Více úroňové vaření:

Ne

## 29. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

## 30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

## 31. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

## 32. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

## 33. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

## 34. Reverzibilní ventilátor:

Ano

## 35. Funkce udržovací skříně:

Ano

## 36. Materiál tělesa:

Incoloy

## 37. Sonda:

Volitelná

## 38. Sprcha:

volitelná

## 39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

## 40. Funkce uzení:

Ne

## 41. Vnitřní osvětlení:

Ano

## 42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

## 43. Počet ventilátorů:

1

## 44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

## 45. Počet programů:

99

## 46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

## 47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

## 48. Počet přednastavených programů:

40

## 49. Počet kroků receptu:

9

## 50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

## 51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

## 52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 s dotykový digitální automatickým nástřikem levé dveře 400 V

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00011392     |
| SDBD 1011 EAM LD | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**53. HACCP:**

Ano

**54. Počet GN / EN zařízení:**

10

**55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**56. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**57. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**58. Průřez vodičů CU [mm²]:**

5

**59. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**60. Přípojka na vodu:**

3/4"