

## Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014940     |
| SDBB 1021 EAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                                                   |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014940 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz                                |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1120     | <b>Typ vývinu páry</b>                | Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent) |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 845      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                                                |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1115     | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/1                                            |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 220.00   | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                                                |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 25.800   | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální                                         |

# Technický list

Technický výkres



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014940     |
| SDBB 1021 EAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014940     |
| SDBB 1021 EAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014940

**2. Šířka netto [mm]:**

1120

**3. Hloubka netto [mm]:**

845

**4. Výška netto [mm]:**

1115

**5. Hmotnost netto [kg]:**

220.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1320

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1130

**8. Výška brutto [mm]:**

1240

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

230.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

25.800

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Digitální

**19. Doplňující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**20. Typ vývinu páry:**

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

**21. Komínek pro odtažení vlhkosti:**

Ano

**22. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**23. Automatický předehřev:**

Ano

**24. Automatické zchlazení:**

Ano

**25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**26. Vaření přes noc:**

Ne

# Technický list

## Technické parametry



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014940     |
| SDBB 1021 EAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

**28. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

**29. Více úrovněové vaření:**

Ne

**30. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**31. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 30 °C - možnost kynutí

**32. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**33. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**34. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**35. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**36. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**37. Materiál tělesa:**

Incoloy

**38. Sonda:**

Volitelná

**39. Sprcha:**

volitelná

**40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**41. Funkce uzení:**

Ne

**42. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**43. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**44. Počet ventilátorů:**

1

**45. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**46. Počet programů:**

99

**47. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**48. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro  
snadné čištění

**49. Počet přednastavených programů:**

40

**50. Počet kroků receptu:**

9

**51. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**52. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014940     |
| SDBB 1021 EAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**53. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**54. HACCP:**

Ano

**55. Počet GN / EN zařízení:**

10

**56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 2/1

**57. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**58. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**59. Průřez vodičů CU [mm²]:**

10

**60. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**61. Přípojka na vodu:**

3/4"