

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital Einspritzung 400 V

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008614      |
| SDBD 0611 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |          |                                     |                    |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00008614 | <b>Wird geladen</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 860      | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen           |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 795      | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 6                  |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 835      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 132.00   | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 10.400   | <b>Steuertyp</b>                    | digital            |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital Einspritzung 400 V

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008614      |
| SDBD 0611 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital Einspritzung 400 V

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008614      |
| SDBD 0611 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

1

#### Sprühen

Entwicklung von Dampf durch Sprühen von Wasser auf Heizelemente direkt in der Kammer

- Eine einfache und effektive Lösung
- Nassdampf mit Wassertropfen

2

#### Digitaler Bildschirm

Einfache Multi-Line-Hintergrundbeleuchtung zeigt 99 Programme mit 10 Grad Sekretion an

- Helfen Sie beim Kochen und weniger passenden Köchen, die Möglichkeit eines sicheren Backens, selbst wenn der Bediener nicht vorhanden ist.
- Erstellen Ihrer eigenen Rezepte; Einfache Kontrolle

3

#### Meteo-System

Patentiertes Hirschmessungsdekret im Echtzeit- und Dampfmodus nur auf dem Markt

- Genaue Informationen zum Betrieb der Dampfsättigung im Kochraum

4

#### Dampftuner

Steuerelemente, die die genaue Dampfsättigung in der Kochkammer im Kochvorgang ermöglichen

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Küchengerichten zu kochen, von sehr feuchtem Dampf, um typische tschechische Gerichte bis hin zu wenig gesättigten Dampf für die französische Küche zuzubereiten

5

#### Durchgangstür

Die Tür ist auch auf der Rückseite des Konvektions-Finishs mit einer vollständigen Kontrolle über den „Küchenchef“ gebaut. ermöglicht es Ihnen, den Abgabebereich und die Küche festzuziehen

- Ein Koch kann Gerichte über einem Convectiontor „freigeben“
- Der Kunde sieht die Fertigstellung und Wartung der Gerichte in der Abgabe

6

#### Backbehandlung von Küken

Die Kammer des Convectiontors ist an die Sammlung von gepflügtem Fett angepasst. Die Maschine wird durch einen Behälter für die Fettsammlung ergänzt

- Das Fett gelangt nicht in die Kanalisation und zerstört nicht das Abfallsystem der Maschine

7

#### Kit von zwei Maschinen übereinander

Ein Verbindungssatz, mit dem Sie zwei Maschinen übereinander bauen können. Verbindet Verbindungen, Einlass, Abfall und Belüftung des unteren Konvektors

- ermöglicht dem Benutzer, zwei Maschinen in kleinere Räume zu platzieren und somit die Produktion zu erhöhen. Ein Koch kann zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig einstellen

8

#### Premiere

Der einzige Brenner mit einem Turbo durch Schieben von Gas mit Luft auf dem Markt

Die Struktur des Brenners zu „V“, der Backfülle und Schlägen verhindert

Dieses Design spart 30 % Gas im Vergleich zu herkömmlichen Brennern

- Eine schnellere Wärme beginnt eine bequemere Kontrolle

9

#### Automatisches Waschen

Integriertes Kammerwaschsystem

Möglichkeit, Flüssigkeits- und Tablettenwaschmittel zu verwenden

Möglichkeit, Essig als Spülmittel zu verwenden

Das System wünscht sich auch Mikroköder

- die Kammer des Konvektionsofens wird ohne Anwesenheit eines Bedieners, beispielsweise über Nacht, gewaschen; Das System entkalkt den Mikrokessel, ohne dass ein Wartungseingriff erforderlich ist. Die Kammer wird in einer konstant 100 % hygienischen Qualität gehalten

10

#### Selbstunterstützung der Dusche

Schlagzeugrolle in den Körper eines Konvektors integriert. Die Dusche ist nach dem Schließen der Tür unzugänglich

- Ermöglicht es Ihnen, die Mahlzeiten in einer Konvektionsregelung zu pflücken zu lassen, oder beschleunigt den Kühler

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital Einspritzung 400 V

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008614      |
| SDBD 0611 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 1. SAP -Code:

00008614

### 2. Netzbreite [MM]:

860

### 3. Nettentiefe [MM]:

795

### 4. Nettohöhe [MM]:

835

### 5. Nettogewicht / kg]:

132.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

955

### 7. Grobtiefe [MM]:

920

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1020

### 9. Bruttogewicht [kg]:

142.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

10.400

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Material:

AISI 304

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Verstellbare Füße:

Ja

### 16. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 17. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

### 18. Steuertyp:

digital

### 19. Weitere Informationen:

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

### 20. Dampftyp:

Spritzen

### 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 22. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 23. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 24. Automatische Kühlung:

Ja

### 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Nein

### 26. Nachtkochen:

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital Einspritzung 400 V

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008614      |
| SDBD 0611 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 27. Multi -Level -Kochen:

Nein

### 28. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 29. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 30. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 31. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 32. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 33. Reversibler Lüfter:

Ja

### 34. Sustaince Box:

Ja

### 35. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 36. Sonde:

optionale

### 37. Dusche:

volitelná

### 38. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 39. Räucherfunktion:

Nein

### 40. Innenbeleuchtung:

Ja

### 41. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 42. Anzahl der Fans:

1

### 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 44. Anzahl der Programme:

99

### 45. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 46. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 47. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

### 48. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 51. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

### 52. Haccp:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital Einspritzung 400 V

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008614      |
| SDBD 0611 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 53. Anzahl der GN / en:

6

### 57. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2,5

### 54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

### 58. Durchmesser Nominal:

DN 50

### 55. GN -Gerätetiefe:

65

### 59. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 56. Lebensmittelregeneration:

Ja