

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010032              |
| CT 270 ABT LX | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LED-Schnittstelle ProSmart
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,1 - 1,9
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13 - 32
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

|                            |                    |                                                  |           |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00010032           | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 15.500    |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1968               | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 70        |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 770                | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 10.500    |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1588               | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 1,1 - 1,9 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 311.00             | <b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>                  | 13 - 32   |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 29.700             | <b>Maximale Rack -Feed [Racks/H]</b>             | 270       |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 450       |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 17.00              | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 500 x 500 |

# Technische Zeichnung



## Modell

**SAP -Code**

00010032

CT 270 ABT LX

## Eine Gruppe von Artikeln - Web

## Tunnel-Geschirrspüler



### Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010032              |
| CT 270 ABT LX | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

1

#### Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
  - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
  - Diagnostik im Falle eines Defekts

3

#### Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosierung und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

4

#### Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmittelleffizienz; Längeres Leben Bad

5

#### Energie sparen

- Energy saving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Einsparmaßnahmen

6

#### Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

7

#### Möglichkeit der Genesung

- Sparen Sie bis zu 40% der Kesselenergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser
- Energie- und Wasserkosten sparen; ökologisches System; Sicheres System; angenehmer Arbeitsplatz

8

#### Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
  - glatt

9

#### Luftpause

- Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung
- Möglichkeit, in HACCP -Systemen Wassertemperatur zu verwenden, die für die Sterilisation geeignet ist

10

#### Schiebersystem

- Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden
- Eine schnelle Verteilung von schmutzigen Gerichten

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010032              |
| CT 270 ABT LX | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

**1. SAP -Code:**

00010032

**2. Netzbreite [MM]:**

1968

**3. Nettentiefe [MM]:**

770

**4. Nettohöhe [MM]:**

1588

**5. Nettogewicht / kg]:**

311.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1800

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2100

**9. Bruttogewicht [kg]:**

348.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

29.700

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

4

**16. Öffnung des Geräts:**

ausziehbar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

450

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Modularer Aufbau:**

Ja

**22. Vorgewaschenmodul:**

Ja

**23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**

270

**24. Selbstverschlusszyklus:**

Nein

**25. Kesselkapazität [l]:**

17.00

**26. Kesselleistung [KW]:**

15.500

**27. Beckenvolumen [l]:**

70

**28. Panzerleistung [KW]:**

10.500

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010032              |
| CT 270 ABT LX | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

### 29. Anzahl der Waschen des Waschens:

3

### 30. Anzahl der Spülen von Armen:

2

### 31. Waschartyp:

starr

### 32. Armmaterial waschen:

Edelstahl

### 33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

### 34. Armtyp ausspülen:

starr

### 35. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

### 36. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 37. Rackunterstützung:

geschweißt

### 38. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

### 39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 40. Korbkapazität:

110-135-200-270

### 41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 43. Korbgröße [mm]:

500 x 500

### 44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

45

### 45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

60

### 46. Anzeigetyp:

LED-Schnittstelle ProSmart

### 47. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 48. Selbstdiagnostik:

Ja

### 49. Doppelspülung:

Nein

### 50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 51. Waschmittelspender:

Ja

### 52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,1 - 1,9

### 54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

13 - 32

### 55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

### 56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010032              |
| CT 270 ABT LX | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

### 57. Programm Prospeed:

Nein

### 58. Programmprofi:

Nein

### 59. Programmprofi 2:

Nein

### 60. Programmprofi 4:

Nein

### 61. Programmprofi 6:

Nein

### 62. Programmprofi 8:

Nein

### 63. Programmprofi 10:

Nein

### 64. Programmprotemp:

Nein

### 65. Programmprofis:

Nein

### 66. Programm proclean:

Nein

### 67. Programmprodrain:

Nein

### 68. Programm Proeco:

Nein

### 69. Programm neigend:

Nein

### 70. Programm verlängert:

Nein

### 71. Programm Proglass:

Nein

### 72. Programmplatten:

Nein

### 73. Programm Procold:

Nein

### 74. Programm Prowater:

Nein

### 75. Programm proaktiv:

Nein

### 76. Programm proaktiv 5:

Nein

### 77. Programm proaktiv 7:

Nein

### 78. Programm Prosteel:

Nein

### 79. Programmprozess:

Nein

### 80. Programm hohe Kapazität:

Ja

### 81. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

### 82. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

### 83. Programmbrille:

Ja

### 84. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

10

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Tunnelspülmaschine 270 Körbe / h Heißwasser, Ausgang links

|               |                                       |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010032              |
| CT 270 ABT LX | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Tunnel-Geschirrspüler |

### 85. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 86. Durchmesser Nominal:

DN 50