

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011271
NT 102	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 7
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,7
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011271	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	633	Beckenvolumen [l]	22
Nettentiefe [MM]	755	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	1562	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,7
Nettogewicht / kg]	110.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	58,6

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011271

NT 102

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011271
NT 102	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

2

Komposit mit Blatt, häufig zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

4

Zwei -Way -Pumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

11

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

12

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011271
NT 102	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011271

2. Netzbreite [MM]:

633

3. Nettentiefe [MM]:

755

4. Nettohöhe [MM]:

1562

5. Nettogewicht / kg]:

110.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

760

8. Bruttohöhe [MM]:

1540

9. Bruttogewicht [kg]:

120.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

10.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Anzahl der Programme:

7

16. Öffnung des Geräts:

kippar nach oben

17. Türkläre Höhe [MM]:

465

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Anzahl der Haut:

2

20. Selbstverschlusszyklus:

Ja

21. Kesselkapazität [l]:

6.00

22. Kesselleistung [KW]:

7.000

23. Beckenvolumen [l]:

22

24. Panzerleistung [KW]:

2.500

25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

26. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

27. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

28. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011271
NT 102	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

31. Tief gezogener Panzer:

Ja

32. Rackunterstützung:

gepresst

33. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

34. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

35. Thermostop:

Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

37. Korbkapazität:

60-40-20

38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

49. Selbstdiagnostik:

Ja

39. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

40. Systemspülen:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

41. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

43. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

44. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

45. Korbgröße [mm]:

500 x 500

46. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

47. Standort des Bedienfelds:

oben

48. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

59. Programmprotemp:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011271
NT 102	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

50. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

51. Waschmittelspender:

Ja

52. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,7

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

56. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

57. Programm Prospeed:

Ja

58. Programmprofi:

Ja

60. Programmprofis:

Ja

61. Programm Proeco:

Ja

62. Programm verlängert:

Ja

63. Programm Proglass:

Ja

64. Gerätegeräusch:

58,6

65. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

66. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

67. Durchmesser Nominal:

DN 50