

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13-25
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

<b>Sap kód</b>	00039977	<b>Příkon bojleru [kW]</b>	22.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	3419	<b>Objem vany [l]</b>	70
<b>Hloubka netto [mm]</b>	813	<b>Příkon vany [kW]</b>	10.500
<b>Výška netto [mm]</b>	1615	<b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b>	0,8-1,1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	490.00	<b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>	13-25
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	37.700	<b>Maximální posuv košů [koš/h]</b>	270
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Světla výška dveří [mm]</b>	450
<b>Objem bojleru [ l ]</b>	17.00	<b>Rozměr koše [mm]</b>	500x500





### Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky tunelové

**1. Sap kód:**

00039977

**2. Šířka netto [mm]:**

3419

**3. Hloubka netto [mm]:**

813

**4. Výška netto [mm]:**

1615

**5. Hmotnost netto [kg]:**

490.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

3800

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1850

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

500.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

37.700

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

4

**16. Otevírání zařízení:**

Výsuvné nahoru

**17. Světlá výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

2-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

2

**21. Modulární konstrukce:**

Ano

**22. Předmycí modul:**

Ano

**23. Maximální posuv košů [koš/h]:**

270

**24. Objem bojleru [ l ]:**

17.00

**25. Příkon bojleru [kW]:**

22.000

**26. Objem vany [l]:**

70

**27. Příkon vany [kW]:**

10.500

**28. Počet mycích ramen:**

5

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky tunelové

**29. Počet oplachových ramen:**

6

**30. Typ mycích ramen:**

Pevná

**31. Materiál mycích ramen:**

Nerez

**32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**

Ano

**33. Typ oplachových ramen:**

Pevná

**34. Materiál oplachových ramen:**

Nerez

**35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**

Ano

**36. Podpěry košů:**

svařované

**37. Hladinové filtry vany:**

nerozové

**38. Regulovatelný termostat bojleru:**

Ano

**39. Kapacita košů:**

140-200-270

**40. Systém dávkování chemie:**

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**41. Elektroventil na horkou vodu:**

Ano

**42. Rozměr koše [mm]:**

500x500

**43. Min teplota přívodní vody [°C]:**

10

**44. Max teplota přívodní vody [°C]:**

40

**45. Typ displeje:**

LCD ProSmart soft touch

**46. USB port:**

Ano, pro aktualizaci firmware

**47. Autodiagnostika:**

Ano

**48. Dvojitý oplach:**

Ano

**49. Typ mycího čerpadla:**

dvoucestné - DuoFlow

**50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**

Ano

**51. Dávkovací čerpadlo oplachu:**

Ano

**52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**

0,8-1,1

**53. Doba mycího cyklu [s/koš]:**

13-25

**54. Teplota oplachové vody [°C]:**

82

**55. Standardní výbava k zařízení:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

**56. Program ProSpeed:**

Ne

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky tunelové

**57. Program ProFessional:**

Ne

**58. Program ProFessional 2:**

Ne

**59. Program ProFessional 4:**

Ne

**60. Program ProFessional 6:**

Ne

**61. Program ProFessional 8:**

Ne

**62. Program ProFessional10:**

Ne

**63. Program ProTemp:**

Ne

**64. Program ProSelf:**

Ne

**65. Program ProClean:**

Ne

**66. Program ProDrain:**

Ne

**67. Program ProEco:**

Ne

**68. Program ProNew:**

Ne

**69. Program ProLong:**

Ne

**70. Program ProGlass:**

Ne

**71. Program ProPlates:**

Ne

**72. Program ProCold:**

Ne

**73. Program ProWater:**

Ne

**74. Program ProActive:**

Ne

**75. Program ProActive 5:**

Ne

**76. Program ProActive 7:**

Ne

**77. Program ProSteel:**

Ne

**78. Program ProSan:**

Ne

**79. Program Vysoká kapacita:**

Ano

**80. Program Běžný provoz:**

Ano

**81. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):**

Ano

**82. Program Sklenice:**

Ano

**83. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

16

**84. Přípojka na vodu:**

3/4"

# Technický list

Technické parametry



**Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod**

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	<b>Skupina artiklů</b>	Myčky tunelové

## 85. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50