



Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00037988
INFINITY 0811.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 25/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00037988	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Largeur nette [mm]	790	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Profondeur nette [mm]	820	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	35/90
Hauteur nette [mm]	1322	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	25/240
Poids net [kg]	126.00	Type de contrôle	Digitale
Puissance électrique [kW]	0.900	Fonction humidification	Oui
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Récipient à condensats	Non
Nombre de GN / EN	8		








Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00037988
INFINITY 0811.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION #10 #12
C= GAS CONNECTION #10 #12
E= VATER DISCARGE #18 (F)
E= VATER DISCARGE #18 (F)
E= VATER DUTLET CONNECTION #20 (M) (ALL-IN-ONE)
F= VATER DUTLET CONNECTION #20 (M) (ALL-IN-ONE)











Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00037988
INFINITY 0811.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

\_\_ 6en

peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

- économise de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'équipements supplémentaires en raison de l'énorme variabilité
- 2 Corps et intérieur en acier inoxydable résistance hygiène
  - grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir, ce qui limite les coûts
- Suivi des paramètres HACCP

enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

- preuve irréprochable de la bonne manipulation des denrées alimentaires en cas d'inspection
- Cycles prédéfinis

fonctionnement très simple et intuitif

- l'appareil peut- être utilisé par des opérateurs moins qualifiés
- Cuisson lente
  meilleur goût
  moins de perte de poids durant la cuisson
  - économies grâce à une perte de poids moins importante
  - Sonde multipoints

contrôle précis de la température de refroidissement/congélation/cuisson

- la sécurité alimentaire est mieux assurée grâce à la sonde
- économie de l'énergie et du temps grâce à l'arrêt du refroidissement, de la congélation et de la cuisson lorsque la température est atteinte
- , Décongélation

préparation des aliments congelés en vue de leur transformation dans les délais impartis

- gain de temps
- manipulation contrôlée des denrées alimentaires

Cuisson de nuit

possibilité de prérégler des cycles de programmes entiers et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention d'un opérateur

- économise la capacité de l'appareil pendant la journée
- économie de capacité humaine et de temps, grâce au fonctionnement sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-17






Soubassement 3x porte, fermé 120	x66	
Modèle	Code SAP	00037988
INFINITY 0811.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
<b>1. Code SAP:</b> 00037988		<b>15. Type de contrôle:</b> Digitale
2. Largeur nette [mm]: 790		<b>16. Taille de l'écran:</b> 9"
3. Profondeur nette [mm]: 820		<b>17. Réfrigérant:</b> R452a
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 1322		18. Nombre de GN / EN:
<b>5. Poids net [kg]:</b> 126.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: $GN\ 1/1$
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 846		20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
<b>7. Profondeur brute [mm]:</b> 839		21. Température maximale de l'appareil [° C]: -40
8. Hauteur brute [mm]: 1430		<b>22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):</b> 25/240
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 146.00		23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 35/90
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 60
<b>11. Matériel:</b> AISI 304		25. Fonction de durée de refroidissement: Oui
<b>12. La couleur extérieure de l'appare</b> Acier inoxydable	ril:	<b>26. Réglage du temps de la température négative:</b> Oui
L3. Puissance électrique [kW]: 0.900		27. Sonde: 4-points
14. Alimentation:		28. Autodiagnostic:

230 V / 1N - 50 Hz

Oui





Soubassement 3x porte, fermé 120x66		
Modèle	Code SAP	00037988
INFINITY 0811.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. Cuisson basse température:

Oui

température de la sonde, graphique de température et consommation

35. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre,

30. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

31. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

32. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

33. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

**34. Roues:** 

Facultatif

36. Connexion aux évacuations:

Ou

37. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

38. Fonction humidification:

Oui

39. Récipient à condensats:

Nor