

Technický list

Vlastnosti produktu



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011293
TTA 52 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 385
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011293	Příkon bojleru [kW]	6.000
Šířka netto [mm]	600	Objem vany [l]	15
Hloubka netto [mm]	600	Příkon vany [kW]	1.400
Výška netto [mm]	820	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,2
Hmotnost netto [kg]	58.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	90-120-150
Příkon elektrický [kW]	7.900	Světla výška dveří [mm]	385
Objem bojleru [l]	6.00	Rozměr koše [mm]	500 x 500

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011293
TTA 52 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Adjustable feet of +/- 30 mm height

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011293
TTA 52 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

- horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí
- vyšší hygienická bezpečnost
 - úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů

- vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky
- vysoký hygienický standard
 - delší životnost

6 Dávkováče mycích prostředků

- dva dávkováče mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

9 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10 Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz úspora energie

11 Rychlé nahřátí

- managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011293
TTA 52 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011293

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

820

5. Hmotnost netto [kg]:

58.00

6. Šířka brutto [mm]:

690

7. Hloubka brutto [mm]:

670

8. Výška brutto [mm]:

870

9. Hmotnost brutto [kg]:

66.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

7.900

14. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

15. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

16. Počet programů:

13

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

18. Světla výška dveří [mm]:

385

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

6.000

24. Objem vany [l]:

15

25. Příkon vany [kW]:

1.400

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011293
TTA 52 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Nerez

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Nerez

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Podpěry košů:

lisované

35. Hladinové filtry vany:

nerezové

36. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:

Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Kapacita košů:

60-40-20

40. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

42. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

43. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

44. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

45. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

46. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

47. Vestavěný změkčovač:

Ano

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ano

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011293
TTA 52 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

57. Teplota oplachové vody [°C]:

80

58. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

59. Program ProSpeed:

Ano

60. Program ProFessional:

Ano

61. Program ProTemp:

Ano

62. Program ProClean:

Ano

63. Program ProDrain:

Ano

64. Program ProEco:

Ano

65. Program ProNew:

Ano

66. Program ProLong:

Ano

67. Program ProGlass:

Ano

68. Program ProWater:

Ano

69. Program ProActive:

Ano

70. Program ProSteel:

Ano

71. Program ProSan:

Ano

72. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

73. Přípojka na vodu:

3/4"

74. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50