

Produktmerkmale

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch chaudière numérique 400 V Porte battante à gauche | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014918 |
| SDBB 1021 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| | | Dampftyp: Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent) Anzahl der GN / en: 10 GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1 GN -Gerätetiefe: 65 Steuertyp: digital Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert) Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung Delta t -Wärmevorbereitung: Ja Automatisches Vorheizen: Ja Multi -Level -Kochen: Nein Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar |

| SAP -Code | 00014918 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
|---------------------|----------|------------------------------|--|
| Netzbreite [MM] | 1120 | Dampftyp | Symbiotic - Kombi- nation von Boiler und Spritzen (Patent) |
| Nettentiefe [MM] | 845 | Anzahl der GN / en | 10 |
| Nettohöhe [MM] | 1115 | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 2/1 |
| Nettogewicht / kg] | 220.00 | GN -Gerätetiefe | 65 |
| Power Electric [KW] | 28.300 | Steuertyp | digital |



Technische Zeichnung

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch chaudière numérique 400 V Porte battante à gauche | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Modell | SAP -Code | 00014918 |
| SDBB 1021 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |



technische Parameter

| Four à convection STEAMBOX | électrique 10x GN 2/1 tou | ch chaudière numérique 400 V Porte battante à gauche |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014918 |
| SDBB 1021 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| 1. SAP -Code: 00014918 | | 15. Verstellbare Füße: Ja |
| 2. Netzbreite [MM]: 1120 | | 16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert) |
| 3. Nettentiefe [MM]: 845 | | 17. Verfügbarkeit stapeln: Ja |
| 4. Nettohöhe [MM]: | | 18. Steuertyp: digital |
| 5. Nettogewicht / kg]: 220.00 | | 19. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts) |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1320 | | 20. Dampftyp: Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent) |
| 7. Grobtiefe [MM]: 1130 | | 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1240 | | 22. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 230.00 | | 23. Automatisches Vorheizen: Ja |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Automatische Kühlung: Ja |
| 11. Power Electric [KW]: 28.300 | | 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Nein |
| 12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | 26. Nachtkochen: Nein |
| 13. Material: AISI 304 | | 27. Multi -Level -Kochen: Nein |
| 14. Die Außenfarbe des Geräts: | | 28. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: |

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

Edelstahl



technische Parameter

| Four à convection STEAMBOX él | ectrique 10x GN 2/1 touc | ch chaudière numérique 400 V Porte battante à gauche |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014918 |
| SDBB 1021 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| 29. Langsames Kochen: ab 30°C - Möglichkeit des Aufgeh | iens des Teigs | 42. Anzahl der Fans: |
| 30. Fan Stopp: sofort beim Öffnen der Tür | | 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: |
| 31. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten | | 44. Anzahl der Programme: 99 |
| 32. Hohlraummaterial und Form: AISI 304, mit gerundeten Ecken fü | | 45. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware |
| 33. Reversibler Lüfter: Ja | | 46. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar |
| 34. Sustaince Box: Ja | | 47. Anzahl der voreingestellten Programme: 40 |
| 35. Heizelementmaterial: | | 48. Anzahl der Rezeptschritte: 9 |
| 36. Sonde: optionale | | 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: |
| 37. Dusche: volitelná | | 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| 88. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 70 | | 51. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft |
| 9. Räucherfunktion: Nein | | 52. Haccp: Ja |
| 40. Innenbeleuchtung: Ja | | 53. Anzahl der GN / en: |
| 41. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: | | 54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: |

Ja

GN 2/1



technische Parameter

10

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch chaudière numérique 400 V Porte battante à gauche | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00014918 |
| SDBB 1021 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| 55. GN -Gerätetiefe: 65 | | 58. Durchmesser Nominal: DN 50 |
| 56. Lebensmittelregeneration: Ja | | 59. Wasserversorgungsanschluss: 3/4" |
| 57. Querschnitt der Leiter CU [mm² | | |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com