

Technický list

Vlastnosti produktu



Trouba elektrická GN 2/1 statická

Model	Sap kód	00013599
FSD-98ET	Skupina artiklů	Sporáky



– Typ spotřebiče: Elektrické zařízení

Sap kód	00013599	Příkon elektrický [kW]	6.700
Šířka netto [mm]	800	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	855	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	670
Výška netto [mm]	480	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	730
Hmotnost netto [kg]	35.00	Výška vnitřní části zařízení [mm]	340

Technický výkres



Technical drawing of the FSD-78ET and FSD-98ET refrigerators, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall width: 800
- Internal width: 795
- Overall height: 486.3

Side View Dimensions:

- Top width: 688.8 (FSD-78ET) / 855 (FSD-98ET)
- Top depth: 79
- Top edge thickness: 7.1
- Top edge offset: 44.8
- Top edge thickness (bottom): 6.3
- Top edge offset (bottom): 53.1
- Side height: 477
- Side depth: 450
- Side depth offset: 3
- Bottom depth: 23
- Bottom depth offset: 33
- Bottom height: 390.2
- Bottom edge offset: 28

Detail Views:

- Top Detail:** Dimensions 180, 100, 170, 90.
- Handle Detail:** Dimensions 47, 200, 120.
- Door Detail:** Dimensions 77, 26.
- Bottom Detail:** Dimensions 26, 28.

2025-05-23

Technický list

Technické parametry



Trouba elektrická GN 2/1 statická

Model	Sap kód	00013599
FSD-98ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00013599

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

855

4. Výška netto [mm]:

480

5. Hmotnost netto [kg]:

35.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

770

9. Hmotnost brutto [kg]:

45.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

6.700

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Typ ohřevu zařízení:

Statické pečení

15. Doplnující informace:

- rošt: 650 x 710 - GN2/1

16. Typ trouby:

elektrická statická

17. Rozměr trouby:

GN 2/1

18. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

670

19. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

730

20. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

340

21. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5