



Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 1/1, tactile, numérique, lavage automatique, à injection, porte gauche			
Modèle	Code SAP	00014952	
SDBD 2011 GAML	Groupe d'articles	Four à convection	

- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 20
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Digitale
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Non
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00014952	Puissance gaz [kW]	27.000
Largeur nette [mm]	1200	Type de connection gaz	Gaz naturel
Profondeur nette [mm]	910	Formation de la vapeur	Injection
Hauteur nette [mm]	1850	Nombre de GN / EN	20
Poids net [kg]	300.00	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Puissance électrique [kW]	0.800	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Type de contrôle	Digitale



Dessin technique

Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 1/1, tactile, numérique, lavage automatique, à injection, porte gauche			
Modèle	Code SAP	00014952	
SDBD 2011 GAML	Groupe d'articles	Four à convection	





Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 1/1, tactile, numérique, lavage automatique, à injection, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014952
SDBD 2011 GAML	Groupe d'articles	Four à convection
<b>1. Code SAP:</b> 00014952		<b>14. Type de connection gaz:</b> Gaz naturel
2. Largeur nette [mm]: 1200		15. Matériel:  AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 910		<b>16. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 1850		17. Pieds réglables: Oui
<b>5. Poids net [kg]:</b> 300.00		<b>18. Contrôle de l'humidité:</b> MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
6. Largeur brute [mm]: 1150		19. Empilabilité: Non
7. Profondeur brute [mm]: 1050		20. Type de contrôle:  Digitale
8. Hauteur brute [mm]: 2100		<b>21. Informations complémentaires:</b> Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)
9. Poids brut [kg]: 310.00		22. Formation de la vapeur: Injection
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil à gaz		<b>23. Cheminée pour l'extraction d'humidité:</b> Oui
11. Puissance électrique [kW]: 0.800		<b>24. Traitement thermique Delta T:</b> Oui
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>25. Préchauffage automatique:</b> Oui
13. Puissance gaz [kW]: 27.000		<b>26. Refroidissement automatique:</b> Oui





Modèle	Code SAP	00014952
SDBD 2011 GAML	Groupe d'articles	Four à convection
27. Finition unifiée des repas Ea Non	syservice:	<b>40. Douchette:</b> Enrouleur manuel
8. Cuisine nocturne: Non		<b>41. Distance entre les insertions [mm]:</b> 70
29. Système de lavage: Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété		<b>42. Fonction: fumage:</b> Non
<b>30. Type de détergent:</b> Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage		<b>43. L'éclairage intérieur:</b> Oui
81. Cuisson sur plusieurs niveaux: Non		<b>44. Cuisson basse température:</b> Oui
<b>32. Réglage avancé de l'humidit</b> SuperSteam - Deux modes de s		<b>45. Nombre de ventilateurs:</b> 2
<b>33. Cuisson lente:</b> À partir de 50 ° C		<b>46. Nombre de vitesses du ventilateur:</b> 6
<b>34. Arrêt du ventilateur:</b> Immédiat lorsque la porte s'ouvre		<b>47. Nombre de programmes:</b> 99
<b>5. Type d'éclairage:</b> Éclairage LED dans la porte, des deux côtés		<b>48. Port USB:</b> Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware
<b>6. Matériau et forme de cavité:</b> AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile		<b>49. Construction de la porte:</b> Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile
<b>7. Ventilateur réversible:</b> Oui		<b>50. Nombre de programmes prédéfinis:</b> 40
88. Fonction de maintien de température: Oui		<b>51. Nombre d'étapes de recette:</b> 9

**39. Sonde:** Oui

50

52. Température minimale de l'appareil [° C]:



Paramètres techniques

Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 1/1, tactile, numérique, lavage automatique, à injection, porte gauche					
Modèle	Code SAP	00014952			
SDBD 2011 GAML	Groupe d'articles	Four à convection			
<ul> <li>53. Température maximale de l'appareil [° C]: 300</li> <li>54. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud</li> <li>55. HACCP: Oui</li> <li>56. Nombre de GN / EN: 20</li> </ul>		<b>58. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:</b> 65			
		59. Régénération des aliments: Oui  60. Raccordement à un robinet à boule: 1/2  61. Diamètre nominal du tuyau: DN 50			
			57. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:		62. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

GN 1/1