

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 150 mm drop-in

Modèle	Code SAP	00012043
SL BLUE+ 2	Groupe d'articles	Buffets et vitrines



- Type de buffet: BLEU - refroidi, refroidissement dynamique
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 2
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

Code SAP	00012043	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	844	Nombre de GN / EN	2
Profondeur nette [mm]	760	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	410	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	67.30	Température minimale de l'appareil [° C]	4
Puissance électrique [kW]	0.247	Température maximale de l'appareil [° C]	8

Dessin technique



Technical drawing of the front view of the unit. The drawing shows a rectangular unit with a top panel labeled "LAYOUT". Dimensions include a total width of $L1$, a top panel thickness of 21, a distance of 135 from the top edge to the start of the main body, and a distance Y from the top edge to the center of the main body. The main body has a width of 332 and a depth of 110. A detail view "A" shows a "HOLE 90x366". A legend on the right defines A as ELECTRICAL CONNECTION, D as WATER DISCHARGE $\varnothing 16$, E as GAS CONNECTION $\varnothing 8$ $\varnothing 10$, and F as WATER BOX.

GN	L1	HOLE
2/1	844	810x726
3/1	1169	1135x726

Technical drawings of three chair models: PLATINUM, SERVICE, and FLAT. Each drawing shows a side view with dimensions.

- PLATINUM:** Dimensions include a total width of 800, a seat height of +8°C, a backrest height of +6°C, and a total height of 700. The width is divided into segments of 200, 200, 200, and 171.
- SERVICE:** Dimensions include a total width of 400, a seat height of +8°C, a backrest height of +6°C, and a total height of 694.
- FLAT:** Dimensions include a total width of 400, a seat height of +8°C, a backrest height of +6°C, and a total height of 694.

Fiche technique

Avantages du produit



Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 150 mm drop-in

Modèle	Code SAP	00012043
SL BLUE+ 2	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1

Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution

Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

2

Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés

3

Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

- Possibilité de refroidir différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent

4

Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

5

Filtre d'évaporateur amovible

Montage facile

- Gain de temps lors du nettoyage

6

Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

7

Une grande cuve

Un seul contrôle pour toute la cuve

- Commande très facile
- Facile d'entretien

Fiche technique

Paramètres techniques



Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 150 mm drop-in

Modèle	Code SAP	00012043
SL BLUE+ 2	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

1. Code SAP:

00012043

2. Largeur nette [mm]:

844

3. Profondeur nette [mm]:

760

4. Hauteur nette [mm]:

410

5. Poids net [kg]:

67.30

6. Largeur brute [mm]:

908

7. Profondeur brute [mm]:

1012

8. Hauteur brute [mm]:

1000

9. Poids brut [kg]:

72.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. Type de buffet:

BLEU - refroidi, refroidissement dynamique

13. Propriétés de l'appareil:

Réfrigérés

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Puissance électrique [kW]:

0.247

16. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Nombre de GN / EN:

2

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

20. Température minimale de l'appareil [° C]:

4

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

22. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

23. Réfrigérant:

R290