



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

Modell SAP -Code 00014959



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014959	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	519	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	808	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	92.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	6.900	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedie	enfeld 7"
400 V linke Tür	

 Modell
 SAP -Code
 00014959



technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür				
Modell	SAP -Code	00014959		
1. SAP -Code: 00014959		15. Verstellbare Füße: Ja		
2. Netzbreite [MM]: 519		16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)		
3. Nettentiefe [MM]: 808		17. Verfügbarkeit stapeln: Ja		
4. Nettohöhe [MM]: 770		18. Steuertyp: Touchscreen + Knopf		
5. Nettogewicht / kg]: 92.00		19. Weitere Informationen: Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)		
6. Bruttobreite [MM]: 580		20. Dampftyp: Spritzen		
7. Grobtiefe [MM]: 920		21. Stabilere Version: Nein		
8. Bruttohöhe [MM]: 980		22. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja		
9. Bruttogewicht [kg]: 102.00		23. Verzögerter Start: Ja		
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Bildschirmgröße: 7"		
11. Power Electric [KW]: 6.900		25. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja		
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		26. Automatisches Vorheizen: Ja		
13. Material:		27. Automatische Kühlung:		

Ja

Ja

28. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

AISI 304

Edelstahl

14. Die Außenfarbe des Geräts:



technische Parameter

400 V linke Tür		
Modell	CAD Code	00014050

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7"

SAP -Code 00014959 29. Nachtkochen: 41. Sonde: optionale la 30. Waschsystem: 42. Fernbedienung: geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Ja Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen 31. Waschmitteltyp: 43. Dusche: flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder manuell (optional) Spültabletten 32. Multi -Level -Kochen: 44. Abstand zwischen den Schichten [mm]: Programm der Einschübe - Steuerung der 30 Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert 33. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 45. Räucherfunktion: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung 34. Langsames Kochen: 46. Innenbeleuchtung: ab 50 °C Ja 35. Fan Stopp: 47. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: sofort beim Öffnen der Tür 36. Beleuchtungstyp: 48. Anzahl der Fans: LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten 37. Hohlraummaterial und Form: 49. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

38. Reversibler Lüfter:

Ja

39. Sustaince Box:

Ja

40. Heizelementmaterial:

Incoloy

50. Anzahl der Programme:

1000

51. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

52. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar



technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür				
Modell SAP -Code	00014959			
53. Anzahl der voreingestellten Programme: 100	60. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN $1/1$			
54. Anzahl der Rezeptschritte:	61. GN -Gerätetiefe:			
55. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50	62. Lebensmittelregeneration: Ja			
56. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300	63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:			
57. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft	64. Durchmesser Nominal: DN 50			
58. Haccp: Ja	65. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"			

59. Anzahl der GN / en: