



| Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V | | |
|---|-------------------|-------------|
| Modèle | Code SAP | 00001369 |
| GXE 300 DP | Groupe d'articles | Trancheuses |



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 15
- Dimension de coupe [mm/mm]: 290 x 170
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Élément de sécurité: Protection de lame en acier inoxydableProtection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

| Code SAP | 00001369 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| Largeur nette [mm] | 460 | Type de lame | Lisse |
| Profondeur nette [mm] | 670 | Diamètre de la lame [mm] | 300 |
| Hauteur nette [mm] | 450 | Épaisseur de la coupe [mm] | 0 - 15 |
| Poids net [kg] | 35.00 | Dimension de coupe [mm/mm] | 290 x 170 |
| Puissance électrique [kW] | 0.300 | | |



Dessin technique

| Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V | | |
|---|-------------------|-------------|
| Modèle | Code SAP | 00001369 |
| GXE 300 DP | Groupe d'articles | Trancheuses |





| Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V | | |
|---|-------------------|-------------|
| Modèle | Code SAP | 00001369 |
| GXE 300 DP | Groupe d'articles | Trancheuses |

1

Corps en alliage d'aluminium

Robustesse Propreté

- Longue durée de vie
- velmiFacilité d'entretien

2

Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

 Grâce à l'entraînement par engrenage (par pignon) et au moteur plus puissant, il peut être utilisé de facto en continu

3

Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

 Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

4

Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés Longue durée de vie

- Grâce au refroidissement, il peut fonctionner plus longtemps
- Réduction du risque de surchauffe et d'endommagement du moteur dû au refroidissement

5

Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

 Grâce au protège-doigts, il minimise le risque d'accidents du travail et les coûts supplémentaires

6

Déplacement de l'aliment par ressort

Manipulation plus facile

 Le ressort assure un mouvement plus fluide des aliments vers le couteau et augmente ainsi le confort de l'opérateur

7

Grand diamètre de couteau

Variabilité

 Grâce au grand diamètre de la lame, il est également possible de traiter de gros morceaux d'aliments

Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti Entretien rapide

- Pas de frais supplémentaires pour le meulage extérieur
- Facile d'entretien Solution immédiate Gain de temps





| Trancheuse avec entraînement pa | ur angranaga (nar nign | on) diamètre 20, 220 V |
|--|------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00001369 |
| GXE 300 DP | Groupe d'articles | Trancheuses |
| GAE 300 DF | Groupe a articles | HallClieuses |
| 1. Code SAP: 00001369 | | 15. Élément de sécurité: Protection de lame en acier inoxydableProtection transparente des doigts |
| 2. Largeur nette [mm]: 460 | | 16. Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements |
| 3. Profondeur nette [mm]: 670 | | 17. Pieds réglables: Non |
| 4. Hauteur nette [mm]: 450 | | 18. Interrupteur principal: Oui |
| 5. Poids net [kg]: 35.00 | | 19. Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon) |
| 6. Largeur brute [mm]: 660 | | 20. Type de lame: Lisse |
| 7. Profondeur brute [mm]: 750 | | 21. Diamètre de la lame [mm]: 300 |
| 8. Hauteur brute [mm]: 590 | | 22. Dimension de coupe [mm/mm]: 290×170 |
| 9. Poids brut [kg]: 45.00 | | 23. Interrupteur marche / arrêt: Oui |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 24. Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites |
| 11. Matériel: Aluminium | | 25. Table mobile amovible: Oui |
| 12. Puissance électrique [kW]: 0.300 | | 26. Traitement anti-adhésif de la lame : Oui |
| 13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz | | 27. Position de la table: Oblique |
| 44 7 4 | | |

14. Type de contrôle:

Mécanique

28. Matériau du couverture de la lame:

Acier inoxydable





| Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V | | |
|---|-------------------|-------------|
| Modèle | Code SAP | 00001369 |
| GXE 300 DP | Groupe d'articles | Trancheuses |

| 29. Équipement d'affûtage | 5: |
|---------------------------|----|
|---------------------------|----|

Supplémentaire inclus dans le prix

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

30. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 15