

Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00010033
A 200 ABT LX M Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 200
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8 - 1,4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18 - 37
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00010033	Příkon bojleru [kW]	9.500
Šířka netto [mm]	2001	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	813	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,8 - 1,4
Hmotnost netto [kg]	193.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	18 - 37
Příkon elektrický [kW]	23.700	Maximální posuv košů [koš/h]	200
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500 x 500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model


Sap kód

00010033

A 200 ABT LX M Y

Skupina artiklů

Myčky tunelové



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00010033
A 200 ABT LX M Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

3

Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

5

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6

Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

7

Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu
 - ekologický systém
 - bezpečný systém
 - příjemné pracoviště

8

Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

9

Air break tank

- otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci

10

Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00010033
A 200 ABT LX M Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00010033

2. Šířka netto [mm]:

2001

3. Hloubka netto [mm]:

813

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

193.00

6. Šířka brutto [mm]:

2100

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1850

9. Hmotnost brutto [kg]:

230.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

23.700

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

17. Počet programů:

4

18. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

19. Světla výška dveří [mm]:

450

20. Vstupní tlak [bar]:

1-4

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

2

23. Modulární konstrukce:

Ano

24. Předmycí modul:

Ne

25. Maximální posuv košů [koš/h]:

200

26. Samočisticí cyklus:

Ne

27. Objem bojleru [l]:

17.00

28. Příkon bojleru [kW]:

9.500

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00010033
A 200 ABT LX M Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Objem vany [l]:

70

30. Příkon vany [kW]:

10.500

31. Počet mycích ramen:

5

32. Počet oplachových ramen:

6

33. Typ mycích ramen:

Pevná

34. Materiál mycích ramen:

Nerez

35. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

36. Typ oplachových ramen:

Pevná

37. Materiál oplachových ramen:

Nerez

38. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

39. Podpěry košů:

svařované

40. Hladinové filtry vany:

nerezové

41. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

42. Kapacita košů:

95-150-200

43. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

45. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

46. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

47. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

49. Autodiagnostika:

Ano

50. Dvojitý oplach:

Ano

51. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

52. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

53. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

54. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8 - 1,4

55. Doba mycího cyklu [s/koš]:

18 - 37

56. Teplota oplachové vody [°C]:

82

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00010033
A 200 ABT LX M Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

58. Program ProSpeed:

Ne

59. Program ProFessional:

Ne

60. Program ProFessional 2:

Ne

61. Program ProFessional 4:

Ne

62. Program ProFessional 6:

Ne

63. Program ProFessional 8:

Ne

64. Program ProFessional10:

Ne

65. Program ProTemp:

Ne

66. Program ProSelf:

Ne

67. Program ProClean:

Ne

68. Program ProDrain:

Ne

69. Program ProEco:

Ne

70. Program ProNew:

Ne

71. Program ProLong:

Ne

72. Program ProGlass:

Ne

73. Program ProPlates:

Ne

74. Program ProCold:

Ne

75. Program ProWater:

Ne

76. Program ProActive:

Ne

77. Program ProActive 5:

Ne

78. Program ProActive 7:

Ne

79. Program ProSteel:

Ne

80. Program ProSan:

Ne

81. Program Vysoká kapacita:

Ano

82. Program Běžný provoz:

Ano

83. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

84. Program Sklenice:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00010033
A 200 ABT LX M Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

87. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

86. Přípojka na vodu:

3/4"