

Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik sonda

Model	Sap kód	00010633
SDBD 1011 GAM SON	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00010633	Výkon plynový [kW]	19.000
Šířka netto [mm]	850	Druh připojení plynu	Zemní plyn
Hloubka netto [mm]	770	Typ vývinu páry	Nástřik
Výška netto [mm]	1060	Počet GN / EN zařízení	10
Hmotnost netto [kg]	181.00	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Příkon elektrický [kW]	0.700	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Typ ovládání	Digitální

Technický list

Technický výkres



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik sonda

Model	Sap kód	00010633
SDBD 1011 GAM SON	Skupina artiklů	Konvektomaty

Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik sonda

Model	Sap kód	00010633
SDBD 1011 GAM SON	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Přímý nástřik

vývin páry rozstřikováním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je upravena sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů
možnost použít octa jako oplachovacího prostředku
systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu
sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti
jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik sonda

Model	Sap kód	00010633
SDBD 1011 GAM SON	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00010633

2. Šířka netto [mm]:

850

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1060

5. Hmotnost netto [kg]:

181.00

6. Šířka brutto [mm]:

900

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

185.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.700

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Výkon plynový [kW]:

19.000

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Nastavitelné nožičky:

Ano

18. Řízení vlhkosti:

Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

19. Stohovatelnost:

Ano

20. Typ ovládání:

Digitální

21. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

22. Typ vývinu páry:

Nástřik

23. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Automatický předehřev:

Ano

26. Automatické zchlazení:

Ano

Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik sonda

Model	Sap kód	00010633
SDBD 1011 GAM SON	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

28. Vaření přes noc:

Ne

29. Mycí systém:uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie
opakovaným přečerpáním**30. Typ mycího prostředku:**Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet
nebo mycí tablety**31. Více úrovněové vaření:**

Ne

32. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Dva režimy nasycení páry

33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

34. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

35. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

36. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

37. Reverzibilní ventilátor:

Ano

38. Funkce udržovací skříně:

Ano

39. Sonda:

Ano

40. Sprcha:

volitelná

41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

42. Funkce uzení:

Ne

43. Vnitřní osvětlení:

Ano

44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

45. Počet ventilátorů:

1

46. Počet rychlostí ventilátoru:

6

47. Počet programů:

99

48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

49. Konstrukce dveří:Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro
snadné čištění**50. Počet přednastavených programů:**

40

51. Počet kroků receptu:

9

52. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik sonda

Model	Sap kód	00010633
SDBD 1011 GAM SON	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

55. HACCP:

Ano

56. Počet GN / EN zařízení:

10

57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

58. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

59. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

60. Napojení na kulový ventil:

1/2

61. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

62. Přípojka na vodu:

3/4"