

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011860	Typ vývinu páry	Kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Šířka netto [mm]	519	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	808	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	7.900	Velikost displeje	7"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický výkres



Technical drawing of the EKO 1000 oven, showing three views: front, side, and top. The drawing includes various dimensions for mounting holes, door opening, and internal components.

Front View Dimensions:

- Overall width: 869 mm
- Overall height: 520 mm
- Door opening width: 770 mm
- Door opening height: 420 mm
- Mounting hole diameter: $\phi 50$
- Mounting hole spacing: 573 mm (center-to-center), 105 mm (edge-to-center)
- Door handle height: 40 mm
- Internal components: G 3/4" (gas inlet), $\phi 30$ (ventilation hole), 25 mm (thickness), 124 mm (height), 50 mm (height), 25 mm (width)

Side View Dimensions:

- Overall depth: 770 mm
- Door opening depth: 520 mm
- Mounting hole diameter: $\phi 50$
- Mounting hole spacing: 56 mm (center-to-center), 50 mm (edge-to-center)

Top View Dimensions:

- Overall width: 1307 mm
- Overall depth: 869 mm
- Door opening width: 792 mm
- Door opening depth: 520 mm
- Mounting hole diameter: $\phi 40$
- Mounting hole spacing: 89 mm (center-to-center), 82 mm (edge-to-center)
- Internal components: G 3/4" (gas inlet), $\phi 30$ (ventilation hole), 40 mm (height), 122 mm (height), 300 mm (width)

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

- 1 Dvojitý zavážeční vsun, podélný**
vsuny tvarované s tuhého nerezového drátu umožňující vkládání GN, ob zásun, a možnost zasunování dělených GN
- možnost vkládání většího počtu GN v případě plytkých GN a možnost přípravy většího množství pokrmů, popřípadě více druhů pokrmů

- 2 Úzké tělo**
úsporná konstrukce s panelem umístěným nahoře plnohodnotné vsuny GN 1/1
- plnohodnotný konvektomat do malých prostor
 - penziony
 - lodě

- 3 Symbiotický systém vývinu páry**
současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace
- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

- 4 Touch screen display.**
jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy vše v češtině
možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání
- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům
 - možnost bezpečného vaření i v nepřítomnosti obsluhy
 - vytváření vlastních receptur

- 5 Meteo systém**
patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu
- systém automaticky udržuje optimální vlhkost k komoře a tím nedochází k znehodnocení pokrmu

- 6 Steam tuner**
ovládací prvek umožňující nastavení přesné nasycenosti páry ve varné komoře při varném procesu
- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. Francouzskou kuchyni

- 7 Kit dvou strojů na sobě**
propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu
- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
 - kuchař může upravovat dva různé způsoby pokrmů současně

- 8 Automatické mytí**
integrováný systém mytí komory
možnost použití tekutých i tabletových detergentů
možnost použít ocet jako oplachovací prostředek
systém zároveň odvápní mikro boiler
- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
 - systém odvápní mikro -boiler bez nutnosti servisního zásahu
 - komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

- 9 Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru**
zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti
jeho chod je ovládán programem nebo manuálně
- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

- 10 Teplotní sonda externí**
teplotní sonda umístěna mimo varný prostor
možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy
- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

- 11 Podélné zásuny na GN**
zásuny umístěny na „hloubku“ stroje
možnost výměny za vsuny na plechy 600x400
- možnost vkládat větší škálu GN, ne jen rozměr 1/1
možnost použít pekařské plechy 600x400

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011860

2. Šířka netto [mm]:

519

3. Hloubka netto [mm]:

808

4. Výška netto [mm]:

770

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

102.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

7.900

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

380

16. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

540

17. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

370

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Řízení vlhkosti:

Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

20. Stohovatelnost:

Ano

21. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

22. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

23. Typ vývinu páry:

Kombinace bojleru a nástřiku (patent)

24. Zesílená verze:

Ne

25. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

26. Funkce odloženého startu:

Ano

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Velikost displeje:

7"

28. Delta T tepelná úprava:

Ano

29. Automatický přehřev:

Ano

30. Automatické zchlazení:

Ano

31. Funkce studeného uzení:

Ano

32. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

33. Vaření přes noc:

Ano

34. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

35. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

36. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

37. Pokročilé nastavení vlhkosti:

5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

38. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

39. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

40. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

41. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

42. Reverzibilní ventilátor:

Ano

43. Funkce udržovací skříně:

Ano

44. Materiál tělesa:

Incoloy

45. Sonda:

Volitelná

46. Vzdálené ovládání:

Ano

47. Sprcha:

Ruční (volitelná)

48. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

49. Funkce uzení:

Ano

50. Vnitřní osvětlení:

Ano

51. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

52. Počet ventilátorů:

1

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Počet rychlostí ventilátoru:

6

54. Počet programů:

1000

55. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

56. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

57. Počet přednastavených programů:

100

58. Počet kroků receptu:

9

59. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

60. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

61. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

62. HACCP:

Ano

63. Počet GN / EN zařízení:

6

64. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

65. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

66. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

67. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

69. Přípojka na vodu:

3/4"