

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00011966
S 107 ABT	<b>Groupe d'articles</b>	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 8
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 650
- Taille du panier [mm]: 560 x 630
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 3
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

<b>Code SAP</b>	00011966	<b>Puissance électrique [kW]</b>	10.500
<b>Largeur nette [mm]</b>	720	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	780	<b>Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]</b>	3
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1730	<b>Espace libre en hauteur</b>	650
<b>Poids net [kg]</b>	148.00	<b>Taille du panier [mm]</b>	560 x 630



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00011966
S 107 ABT	<b>Groupe d'articles</b>	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

- 1 Construction de la coque extérieure en acier inoxydable**  
Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie
- 2 Bras de lavage en acier inoxydable**  
Bras supérieur et inférieur en acier inoxydable, séparés pour le lavage et le rinçage. Bras supérieur triple
- 3 Écran LED**  
SmartScreen, Grand écran graphique couleur indiquant la progression du lavage
- 4 Double pompe**  
Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow
- 5 Distributeurs de détergent**  
Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage
- 6 Double système de filtration**  
Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau
- 7 Économie d'énergie**  
Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière
- 8 Protection de la vaisselle fragile**  
Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile
- 9 Construction à double paroi**  
Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- 10 Chauffe rapide**  
La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir
- 11 Air break tank**  
Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00011966
<b>S 107 ABT</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

**1. Code SAP:**

00011966

**2. Largeur nette [mm]:**

720

**3. Profondeur nette [mm]:**

780

**4. Hauteur nette [mm]:**

1730

**5. Poids net [kg]:**

148.00

**6. Largeur brute [mm]:**

870

**7. Profondeur brute [mm]:**

890

**8. Hauteur brute [mm]:**

2200

**9. Poids brut [kg]:**

157.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de contrôle:**

Digitale

**12. Matériel:**

AISI 304

**13. Puissance électrique [kW]:**

10.500

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Nombre de programmes:**

8

**16. Ouverture de l'appareil:**

Battantes vers le bas

**17. Espace libre en hauteur:**

650

**18. Pression d'entrée [bar]:**

2-4

**19. Pieds réglables:**

Oui

**20. Nombre de parois:**

2

**21. Cycle autonettoyant:**

Oui

**22. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**

2

**23. Connexion du bras:**

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

**24. Type de bras de lavage:**

Triple point rotatif

**25. Matériel des bras de lavage:**

Composite

**26. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:**

Oui

**27. Type de bras de rinçage:**

Triple point rotatif

**28. Matériel des bras de rinçage:**

Composite

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00011966
S 107 ABT	<b>Groupe d'articles</b>	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

**29. Cuve étirée en profondeur (pressée):**

Oui

**30. Supports de paniers:**

Pressé

**31. Filtres de niveau de la cuve:**

Acier inoxydable

**32. Filtre pour vidange:**

Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

**33. Thermostop:**

Oui

**34. Réglage du thermostat de la chaudière:**

Oui

**35. Système de dosage du détergent:**

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

**36. Système d'économie d'énergie:**

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

**37. Système de rinçage:**

ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

**38. Système de chauffage:**

HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

**39. Système de chauffage rapide:**

Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.

**40. Valve électrique pour eau chaude:**

Oui

**41. Fermeture automatique des portes:**

Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

**42. Taille du panier [mm]:**

560 x 630

**43. Type d'écran d'affichage:**

LCD écran multifonction

**44. Port USB:**

Oui, pour l'actualisation du firmware

**45. Autodiagnostic:**

Oui

**46. Type de pompe de lavage:**

Bidirectionnel - DuoFlow

**47. Pompe doseuse de détergent:**

Oui

**48. Pompe doseuse de rinçage:**

Oui

**49. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:**

3

**50. Programme ProFessional 2:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Lave-ustensiles revêtement double 55x61 - 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00011966
S 107 ABT	<b>Groupe d'articles</b>	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

**51. Programme ProFessional 4:**

Oui

**52. Programme ProFessional 6:**

Oui

**53. Programme ProFessional 8:**

Oui

**54. Programme ProFessional 10:**

Oui

**55. Programme ProSelf:**

Oui

**56. Programme ProEco:**

Oui

**57. Programme ProLong:**

Oui

**58. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

2,5

**59. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**60. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50