



Four mixte STEAMBOX électrique 6x GN 1/1, avec chaudière, écran tactile couleur, lavage automatique		
Modèle	Code SAP	00038363
STMB 0611 E	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Symbiotic chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 10»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Odvětrávané bezpečnostní trojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění


Code SAP	00038363	Formation de la vapeur	Symbiotic - chaudière combinée avec injec- tion (brevet)
Largeur nette [mm]	860	Nombre de GN / EN	6
Profondeur nette [mm]	795	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	835	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	107.00	Type de contrôle	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	11.400	Taille de l'écran	10»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		







	Four mixte STEAMBOX électrique 6x GN 1/1, avec chaudière, écran tactile couleur, lavage automatique
- 4	

Modèle	Code SAP	00038363
STMB 0611 E	Groupe d'articles	Four à convection







Avantages du produit



Four mixte STEAMBOX électrique 6x GN 1/1, avec chaudière, écran tactile couleur, lavage automatique		
Modèle	Code SAP	00038363
STMB 0611 E	Groupe d'articles	Four à convection

Portes triples vitrées de série

meilleure isolation thermique, réchauffage moins fréquent, fonctionnement plus sûr grâce à une température extérieure du verre plus basse, moins de chaleur radiante, moins de fuites de chaleur, charge moindre sur les pièces électroniques et mécaniques

- réduction des pertes de chaleur, économies sur les coûts d'exploitation, réduction du risque de blessure de l'opérateur lorsqu'il touche le verre, température de travail plus agréable dans la cuisine, particulièrement bienvenue pendant les mois chauds d'été, économies sur les coûts d'exploitation, d'entretien et d'acquisition grâce au fait que l'équipement souffre moins des fluctuations de température et de l'usure
- Écran tactile clair de 10 pouces correspondant aux autres appareils de la gamme RM

fonctionnement simple et intuitif à l'aide d'images et de visualisations, le même fonctionnement intuitif que sur les autres appareils numériques de la gamme RM

- gain de temps lors de la saisie des programmes ou de la cuisson elle-même, gain de temps lors de la formation du personnel, lors de l'utilisation de l'équipement de la ligne RM lui-même, gain de temps et d'argent
- Cuisine intelligente

sa régulation

Programmes de base prédéfinis pour un contrôle facile en quelques touches

- économiser des compétences humaines et du temps lors de la création de programmes
- Système de génération de vapeur symbiotique utilisation simultanée de « l'injection directe » et de la chaudière, en maintenant 100 % d'humidité, ou
  - préparer divers plats et styles de cuisine dans un environnement précisément configuré pour un aliment ou un plat donné
- **Douche auto-rétractable**

enrouleur de tambour intégré dans le corps du four mixte « La douche est inaccessible après avoir fermé la porte »

 permet de verser les aliments dans le four à convection et de rincer la chambre - ou accélère le refroidissement de la chambre Ventilateur réversible à six vitesses avec calcul automatique du changement de direction

en coopération avec le système symbiotique, assure une distribution parfaite de la vapeur sans perte de sa saturation.

son fonctionnement est contrôlé par programme ou manuellement

 permet la préparation de plats variés, des plus délicats aux cuissons à haute température et aux vitesses les plus élevées

Sonde de température externe

«sonde de température placée à l'extérieur du compartiment de cuisson possibilité de choisir entre une sonde monopoint ou multipoint ou une sonde à vide»

- « le placer à l'extérieur de la chambre de cuisson prolonge sa durée de vie »
- assurer une sécurité hygiénique complète des aliments
- Registre HACCP
- « contrôler la cuisson en l'absence du chef »

Tiroirs longitudinaux pour GN

«prises placées à la «profondeur»» de la machine possibilité de remplacement par des tiroirs pour feuilles de 600x400»

 possibilité d'insérer toute la gamme de GN, pas seulement la taille 1/1 possibilité d'utiliser des plaques de cuisson 600x300

USB

- « téléchargement des rapports de service » mise à niveau du logiciel
- « lecture de recette »
  - « dépannage rapide »
  - transférer des recettes originales
  - maintenir les logiciels à jour»





Four mixte STEAMBOX électrique	6x GN 1/1, avec chaudi	ère, écran tactile couleur, lavage automatique
Modèle	Code SAP	00038363
STMB 0611 E	Groupe d'articles	Four à convection
<b>1. Code SAP:</b> 00038363		14. La couleur extérieure de l'appareil:  Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]:		<b>15. Pieds réglables:</b> Oui
<b>3. Profondeur nette [mm]:</b> 795		<b>16. Contrôle de l'humidité:</b> MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
4. Hauteur nette [mm]: 835		<b>17. Empilabilité:</b> Oui
5. Poids net [kg]: 107.00		<b>18. Type de contrôle:</b> Écran tactile
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 955		<b>19. Informations complémentaires:</b> Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
7. Profondeur brute [mm]: 920		<b>20. Formation de la vapeur:</b> Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
8. Hauteur brute [mm]:		<b>21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:</b> Oui
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 128.00		<b>22. Fonction: démarrage retardé:</b> Oui
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		23. Taille de l'écran:
11. Puissance électrique [kW]: 11.400		<b>24. Traitement thermique Delta T:</b> Oui
<b>12. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		25. Préchauffage automatique: Oui
13. Matériel: AISI 304		26. Refroidissement automatique: Oui





Four mixte STEAMBOX électrique 6x GN 1/1, avec chaudière, écran tactile couleur, lavage automatique		
Modèle	Code SAP	00038363
STMB 0611 E	Groupe d'articles	Four à convection

27. Fonction de fumage à froid:

Ou

28. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

29. Cuisine nocturne:

Oui

30. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

31. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

32. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

33. Réglage avancé de l'humidité:

Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

34. Cuisson lente:

À partir de 30 ° C - possibilité de levage de la pâte.

35. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

36. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

37. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

38. Ventilateur réversible:

Oui

39. Fonction de maintien de température:

Ou

40. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

41. Sonde:

Oui

42. Douchette:

Enrouleur manuel

43. Distance entre les insertions [mm]:

70

44. Fonction: fumage:

Oui

45. L'éclairage intérieur:

Oui

46. Cuisson basse température:

Oui

47. Nombre de ventilateurs:

1

48. Nombre de vitesses du ventilateur:


6

49. Nombre de programmes:

1000

50. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware





Four mixte STEAMBOX électrique 6x GN 1/1, avec chaudière, écran tactile couleur, lavage automatique		
Modèle	Code SAP	00038363
STMB 0611 E	Groupe d'articles	Four à convection
<b>51. Construction de la porte:</b> Odvětrávané bezpečnostní trojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění		<b>58. Nombre de GN / EN:</b>
<b>52. Nombre de programmes prédéfinis:</b> 100		<b>59. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1
53. Nombre d'étapes de recette:		<b>60. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:</b>
<b>54.</b> Température minimale de l'appareil [° C]: 30		<b>61. Régénération des aliments:</b> Oui
<b>55. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 300		62. Section des conducteurs CU [mm²]:  4
<b>56. Type de chauffage de l'appareil:</b> Combinaison de vapeur et d'air chaud		<b>63. Diamètre nominal du tuyau:</b> DN 50
57. HACCP:		64. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

Oui