

Technický list

Vlastnosti produktu



Motor mixéru 550 W

Model	Sap kód	00013285
PMF M55	Skupina artiklů	Příslušenství



– Materiál: ABS plast

Technický list

Technický výkres



Motor mixéru 550 W

Model	Sap kód	00013285
PMF M55	Skupina artiklů	Příslušenství

Motor mixéru 550 W

Model	Sap kód	00013285
PMF M55	Skupina artiklů	Příslušenství

1

Silný motor

síla a rychlost, odolnost proti přetížení, dlouhá životnost

- komfort pro obsluhu, úspora času

2

Motor 550W

možnost zpracování i tvrdších produktů

- větší variabilita použití

3

Variabilní rychlost

možnost zpracování různých typů potravin

- zastoupí více zařízení

4

Pouze motor

možnost vybrat příslušenství dle potřeby

- úspora nákladů není nutno kupovat i to co nepotřebuji, nebo naopak další stroje

5

Ergonomická rukojeť

snadné a pohodlné používání

- vyšší bezpečnost
- menší únava při používání

6

Nerezový kryt motoru

robustnost
odolnost

- dlouhá životnost

7

Bajonetová spojka s hvězdicovým tvarem

perfektní přesnost kroutícího momentu
odolnost proti vylámaní

- dokonalé zpracování potravin
- odolnost

Technický list

Technické parametry



Motor mixéru 550 W

Model

PMF M55

Sap kód

00013285

Skupina artiklů

Příslušenství

1. Sap kód:

00013285

2. Šířka netto [mm]:

130

3. Hloubka netto [mm]:

130

4. Výška netto [mm]:

390

5. Hmotnost netto [kg]:

1.70

6. Šířka brutto [mm]:

190

7. Hloubka brutto [mm]:

170

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

1.90

10. Materiál:

ABS plast

11. Těsnění:

Ano

12. Doplnující informace:

možnost výměny nástavce na šlehání, mixování, homogenizaci a emulzi
řídící deska se systémem SRS pro stabilizaci výkonu a rychlosti

13. Materiál spojů:

Polymer

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Ochrana motoru:

pojistka proti přehřátí

16. Ergonomická rukojeť:

Ano

17. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

18. Hlavní vypínač:

Ano

19. Počet rychlostí zařízení:

9

20. Příkon elektrický [kW]:

0.550

21. Doporučené příslušenství:

00013289;00013309;00013291;00013313;00013314;00013315;00013316;00013317;00013318;00013319

22. Bezpečnostní prvky:

tepelná ochrana proti přetížení

23. Rychlost mixování [ot/min]:

15000

24. Rychlost šlehání [ot/min]:

2000-9000

25. Princip uchycení nástavců:

Bajonetová spojka, dvojité, posuvná matice

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5